Digital Cinema Projector

NEC NC900C



Integrated IMS: NP-90MS01



Le NC900C est la solution idéale de projection de cinéma numérique pour les cinémas avec des petits écrans ou des petites cabines de projection souhaitant une projection de haute qualité à un prix abordable, ou pour les cinémas d'art et d'essai, les cinémobiles, les cinémas des universités et les bâtiments publics. La qualité cinéma conforme à 2K DCI signifie une image exceptionnelle assez lumineuse pour l'affichage sur des écrans de jusqu'à 9.5m* en couleur DCI (*en supposant un écran à gain 1.8:1).

Avantages

Faites entrer votre établissement dans l'ère IT – distribution facile des films et médias avec gestion des droits d'auteur et des licences avec une gestion simple et avancée du nouveau format IT.

Profitez d'un TCO plus bas – remplacement aisé de la lampe, coût de la lampe plus faible et entretien simple. Vous pouvez profiter d'une imagerie de meilleure qualité tout en bénéficiant d'un coût global d'utilisation réduit.

Expérience cinématographique immersive – Faites entrer votre cinéma dans une nouvelle dimension, gardez votre avance sur la concurrence en offrant de nouveaux contenus numériques tels que le HFR3D, un élément de plus en plus incontournable dans les films et les médias d'aujourd'hui.

Compact, léger et silencieux – Installation facile dans les petites cabines de projection, transport facile pour les cinémas mobiles et parfaitement adapté aux cinémas sans cabine.

Flexibilité élevée – aucun système d'échappement n'étant nécessaire, le NC900C convient pour une installation au sol et au plafond et pour la lecture de multiples contenus.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC NC900C

Groupe de produits
Digital Cinema Projector

CODE DE COMMANDE
60003356

Optique

Méthode de projection
Méthode de réflexion DMD à 3 puces

Taille [m]
jusqu'à 9,5 en couleur DCI (écran à gain 1,8)

Ratio de Contraste
1800:1

Source lumineuse
350 W x 2 lampes NSH

Objectif
Zoom / Mise au point / Fonction Pivoter: motorisé
Autres: Coupe-flux (cache); La zone balayée par le faisceau dépend de la lentille
Lentilles primaires: NP-9LS12ZM: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM: 2.09-3.9:1; NP-9LS40Z: 4.07-6.34:1

Spécifications DMD
2048 x 1080
Puce: 0,69" DLP

Méthode de refroidissement
Refroidissement par air avec filtre électrostatique retenant la poussière

Connectivité projecteur

Commandes externes
1 x GPIO (3D) (D-sub 15broches femelle); 1 x GPIO (D-sub 37 broches femelle); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminaux d'entrée (cartes optionnelles) en alternative à IMS
NC-80DS01-B: 2 x double HDSDI, 2 x DVI (HDCP); NC-80LB01-B: 2 x double HDSDI, 2 x DVI (HDCP) + Enigma (pour serveur cinéma)

Connectivité IMS

Commandes externes
2 x RJ45 (4 GPI and 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminaux d'entrée
2 x 3GSDI bidirectionnel (entrée et sortie); 3 x type USB A; eSATA; HDMI

Terminaux de sortie
2 x RJ45 (audio numérique AES3-EBU 16 canaux)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
10 à 35

Humidité ambiante [%]
10 à 85 - sans condensation

Température de stockage [°C]
-10 à 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
5 à 95 - sans condensation

Electrique

Alimentation
Alimentation électrique intégrée
Unité d'alimentation du projecteur: 200 à 240V AC, 50/60Hz, monophase

Consommation [W]
Lampe double: 200 - 240 V; 5.1 - 4.3 A; 985 W

Mécanique

Dimensions externes (l x h x p) [mm]
Tête du projecteur: 621 x 314 x 798

IMS
Prise en charge complète HFR 3D (48 Hz/œil, 60 Hz/œil); Serveur de stockage intégré : 2 TB RAID5; SMS intégré

Poids [kg]
44 (sans objectif)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Contenu sensationnel et varié; Coûts réduits; Dernière technologie numérique; Full HFR 3D support; IMS intégré; Qualité inégalée; Serveur de stockage intégré : capacité nette 2 To; SMS intégré; Système de lampe simple; Sécurité complémentaire

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques
Élimination des déchets et des implications en termes d’enfouissement associés aux supports 35 mm

Regulations

Europe
CE; CE; EN55022 1998, classe A; EN55024 1998; EN61000-3-11; EN61000-3-12; GOST-R; IEC60950-1; IEC62301; TÜV-GS

Garantie

Garantie
2 an, garantie pièces

Source lumineuse
1 années ou 2500h (ce qui arrive en premier)

* HDMI

* eSATA

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026