Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

PREMIUM MOBILE PROJECTOR

NEC NP62



Poids léger extrêmement compact et stylé, avec de nombreuses fonctions automatiques pour chaque présentation.

- USB Viewer compatible avec les transmissions Bluetooth®

see more.

NEC Display Solutions

NEC NP62

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3)
Lampe	200 W (170 W mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2500 (3500 mode Eco)
Luminosité [1]	3000 lumens ANSI (75% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	1600:1
Objectif	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonale : min / max [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distance de projection [m]	1,45 – 13,32
Ratio de projection	1,8 – 2,16 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60HZ); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) compressé; SDTV 480p/576p
VGA	Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm; Sortie: 0,3 W Haut-parleur mono
Commande PC	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
USB	1 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Réglage du focus	automatique, manuel
Zoom optique	1:1,2 Mode d'emploi
Caractéristiques	arrêt programmable par minuterie; Correction couleur murale, mode "tableau blanc" inclus; Démarrage automatique; Démarrage/exctinction rapide; Focus automatique; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-40°); fonction d'extinction directe; Menu OSD en 21 langues; Mode Haute Altitude; Protection par mot de passe; Reconnaissance automatique des signaux; technologie BrilliantColor™ et VIDI; USB Viewer compatible avec les transmissions Bluetooth® (adaptateur en option requis); Verrou antivol kensington; Verrouillage du clavier; Zoom numérique
Télécommande	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande de la page; Coupure sonore; Focus; fonction "écran noir"; mode lampe; Sélection source directe; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	246 x 72 x 177 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	1,6
Alimentation	200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	300 W (normal) / 235 W (éco) / 5 W (mode veille)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	32 / 37 (économique / normal)
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantie	Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Télécommande IR (RD-437E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble d'alimentation; Sacoche de transport; Manuel en 8 langues; Instructions abrégées en 7 langues; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Adaptateur Bluetooth® (NP01BA); Câble YUV (ADP-CV1); Kit plafond (NP02CM); Lampe de remplacement (NP09LP); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86