Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

ALLROUND DESKTOP PROJECTOR

NEC VT800



Le VT800 est le dernier né de la gamme « Projecteurs Portables » de NEC. Conçu autours de la technologie Tri-LCD avec MLA, le VT800 dispose

- Haute luminosité de 2700 lumens ANSI
- Puce HQV™ permettant une meilleur qualité d'image
- Réseau intégré puissant et prise en main du vidéo-projecteur
- Panneau de saisie complet
- 3D-Reform numérique™

see more.

NEC Display Solutions

NEC VT800

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Lampe	210 W DC (172 W DC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2500 (3500 mode Eco)
Luminosité [1]	2700 lumens ANSI (80% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	500:1
Objectif	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonale : min / max [cm]	53 / 762
Distance de projection [m]	0,7 – 11,0
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 48 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) compressé
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI™	Entrée: 1x HDMI™ (V.1.3 avec Deep Color, Lip Sync) support HDCP
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; Entrée: 2 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T
USB	1 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 5 (mono)
Réglage du focus	1,2, manuel / Manuel
Caractéristiques	projecteur de réseau Windows Vista™; 3 W mode économie d'énergie; 3D Reform™; arrêt programmable par minuterie; Bureau à distance; Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (HQV™); Correction de la couleur murale; fonction arrêt rapide; fonction d'extinction directe; image dans l'image / image et image; Menu OSD en 21 langues; Minuteur de programme; Mode Haute Altitude; modification du logo; Protection par mot de passe; Réglage automatique et manuel de la distorsion trapézoïdale (V= ±30°, H= ±40°); Support pour fonctions Windows Vista Network; Visionneuse USB
Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; mode lampe; Page (haut/bas); Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 125 x 289 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	3,7
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	310 W (normal) / 260 W (éco) / 18 W (mode veille) / 3 W (mode veille prolongé)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-427E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (4,5 m); Sacoche de transport; Poignée de transport; Manuel utilisateur; Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP07CM); Lampe de remplacement (NP05LP); Récepteur de souris (Np01 MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86