LCD 20" Bureautique

NEC MultiSync® E201W





E201W est un moniteur de format 20" 16:9 à économie d'énergie. Il offre un rétroéclairage LED, une connectivité DisplayPort et une possibilité de réglage totale. Une faible consommation de courant et des frais d'exploitation faibles en font l'écran parfait pour une utilisation dans un environnement professionnel de bureau. Des qualités ergonomiques remarquables et des caractéristiques intelligentes telles que le capteur de lumière ambiante le rendent très convivial et favorisent l'augmentation de la productivité.

Idéales pour les moyennes et grandes entreprises pour une utilisation de bureau standard avec une sensibilité environnementale.

Avantages

Affichage de l'image – TN avec rétroéclairage LED 20pouces 16:9.

Entrée – L'écran est utilisable avec deux entrées numériques (DVI-D, port d'écran) et une entrée analogique.

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Fixation Vesa (100 mm) – Permet d'utiliser différentes possibilités de montage pour fixer l'écran, le support dispose d'une fonction de décrochage rapide pour faciliter l'installation.

Ergonomique – réglage en hauteur complet (110 mm), mode Inclinaison, pour garantir une ergonomie optimale et personnalisée.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E201W

Groupe de produits
LCD 20" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60002820 (BK), 60002818

Affichage

Technologie de matrice
W-LED TN TFT

Taille [pouces/cm]
20 / 51

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,267

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
5 (GTG)

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 82,3

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1600 x 900 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
12 (mode éco); 16 (typ.); 25 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,42

Alimentation
0,6 A/0,35 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
110

Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran
-5 à +20 / -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
16 (haut et bas); 18,5 (gauche et droit)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 477 x 359,3 x 213,9; Dimensions sans pied: 477 x 285,6 x 55

Poids [kg]
Poids 5,4

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec pivotement (20°) et portrait (90°); NaViSet Administrator 2

Coloris disponibles
Coloris Argent / Blanc; Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Réglages
Ajustement automatique; Ajustement automatique de la lumiosité; Choix de la langue; Contraste; Luminosité; Luminosité LED; Mesure des coûts; Miniteur de mise hors tension; Mode d'expansion; Mode DV; Mode Eco; Position; Préréglages d'usine; Réglage IPM; Système de contrôle des couleurs

Fourniture
Cordon 1 x DVI-D; Cordon d'alimentation; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; GEEA/ Energy Label; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; TCO 5.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Capteur de luminosité ambiante; Classe d'efficacité énergétique : A; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 23 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)

CE | TCO 5.0 | Ergonomie TÜV | TÜV GS | GEEA/Energy Label | MPR II/ MPR III

PCT/Gost | ErP | Energy Star 5.0 | FCC Class B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026