LCD 32" Midrange Large Format Display

# NEC MultiSync® V323-2







Le nouveau MultiSync V323-2 combine finesse du design et performances sans pareilles. Grâce à son écran LCD professionnel à rétro-éclairage LED de 32 pouces, bénéficiant de la résolution Full HD et d'un port d'extension OPS, il est capable de remplir les conditions de nombreuses applications haut de gamme.

Son nouveau design permet d'augmenter son autonomie et d'améliorer les performances visuelles. En outre, le port d'extension OPS NEC permet d'intégrer sans difficulté différents ordinateurs monocarte, des interfaces HD-SDI et d'autres produits compatibles avec le système OPS.

Idéal pour la signalétique commerciale, les salles de conférence , le hall d'accueil et des réceptions.

## Avantages

**Capteur de luminosité ambiante programmable** – pour une consommation d'énergie réduite et un degré de luminosité agréable.

**Équivalence des couleurs** – Afin d'assurer une bonne homogénéité de la lumière et de la température des couleurs, une calibration colorimétrique de type matérielle est disponible en option.

**support DICOM** – pour les applications médicales

**Reproduction exacte des couleurs** – grâce à des performances couleur 10 bits offrant des angles de vue hallucinants et une calibration matérielle LUT, gage de présentation exacte des images.

**La gestion de la chaleur unique de NEC** – permet à l'utilisateur decontrôler et de réguler la température à l'intérieur de l'écran via des ventilateurs réglables. La gestion de la chaleur est cruciale pour les grands murs vidéo et pour les installations où se déroulent des missions critiques afin de garantir la fiabilité et la longévité.

# Specifications

## Informations sur le produit

**Nom du produit**
NEC MultiSync® V323-2

**Groupe de produits**
LCD 32" Midrange Large Format Display

**CODE DE COMMANDE**
60003849

## Affichage

**Technologie de matrice**
S-IPS avec rétroéclairage LED Edge

**Taille effective de l´image (L x H) [mm]**
698,4 x 392,9

**Taille [pouces/cm]**
32 / 80

**Format d'image**
16:9

**Luminosité [cd/m²]**
450, 270 Eco (configuration d'expédition)

**Ratio Contraste (typ.)**
1300:1

**Angle de vision [°]**
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

**Temps de réponse [ms]**
8 / 12 / 25 (en fonction du paramétrage de la réponse de l'image)

**Fréquence de rafraîchissement de l'image [Hz]**
60

**Traitement antireflet [%]**
1

**Orientation supportée**
Paysage; Portrait

## Résolution

**Résolution native**
1920 x 1080 à 60 Hz

**Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1600 x 1200; | 720 x 400; |
| 1280 x 1024; | 1920 x 1080; | 800 x 600; |
| 1280 x 768; | 640 x 400; | 832 x 624 |
| 1360 x 768; | 640 x 480; | |

**Supporté sur entrées numériques (vidéo)**

| | | |
|---|---|---|
| 1280 x 720p (50)16:9; | 1920 x 1080p (25)16:9; | 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; |
| 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; | 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; | 720 x 480p (59.94/60)16:9; |
| 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; | 1920 x 1080p (50)16:9; | 720 x 576p (50)16:9 |

## Fréquence de synchronisation

**Fréquence horizontale [kHz]**
31,5 - 91,1 (analogique et numérique)

**Fréquence verticale [Hz]**
50 - 85

## Connectivité

**Entrée vidéo analogique**
D-Sub15 (PC RGB, Composant, S-Video, Composite)

**Entrée vidéo digitale**
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)

**Entrée audio analogique**
1 x 3,5 mm jack

**Entrée audio digitale**
1 x HDMI; DisplayPort

**Contrôle entrée**
Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232

**Sortie vidéo digitale**
1 x DVI-D (HDCP)

**Sortie audio analogique**
jack 3,5 mm

**Contrôle sortie**
Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); RS232

**Télécommande**
Commande infrarouge à distance (capteur interne/externe (en option)); LAN avec SNMP; RS-232C (DB9) Entrée et Sortie

## Open Modular Intelligence

**Technologie slot**
Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

**Courant de démarrage [A]**
max. 10

**Consommation [W]**
max. 61

**Tension/Courant [V/A]**
16/0

## Electrique

**Consommation [W]**
49 Eco (configuration d'expédition)

**Mode veille [W]**
< 0,5 (fonction veille ECO); < 1

**Gestion intelligente de la consommation**
VESA DPMS

## Conditions environnementales

**Temperature ambiante de fonctionnement [°C]**
+0 à +40

**Humidité ambiante [%]**
20 à 80

**Taux d'humidité (stockage) [%]**
10 à 90

**Température de stockage [°C]**
-20 à +60

## Mécanique

**Dimensions (L x H x P) [mm]**
Dimensions sans pied: 750 x 444 x 60

**Poids [kg]**
Poids Sans pied: 9

**Largeur du cadre [mm]**
24 (symétrique)

**Fixation VESA [mm]**
200 x 200 (FDMI); 4 trous; M6

**Indice de protection**
IP40 (avant) ; IP20 (arrière)

## Options disponibles

**Accessoires**
Montage mural (PDW T XS); Pieds (ST-322)

**OPS Slot**
HD-SDI 1.5G, 3G; Processeurs Intel® Atom, Celeron et processeurs cœur; Récepteur HDBaseT

## Conditions réglementaires

**Sécurité et ergonomie**
BSMI; C-tick; CE; EAC; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL ou CSA; VCCI

**Classe de défaillance de pixel**
ISO 9241-307, Classe 2

## Caractéristiques vertes

**Efficacité énergétique**
Capteur de luminosité ambiante; Classe d'efficacité énergétique : B; Consommation d'énergie annuelle : 72 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Mode Éco

**Matériaux écologiques**
Manuels sur CD; Pieds en option

## Caractéristiques supplémentaires

**Particularités du Produit**
Capteur de lumière ambiante; changement d'entrée rapide; Contrôle du ventilateur avancé; Copie des réglages de l'affichage par RS232; Diverses options picture in picture; E-mails automatiques d'alerte; Fonctions d'économiseur d'écran; Mémoire matrice; NaViSet Administrator 2 - free download; PIN pour protection contre le vol; Possibilité de calibrage de la couleur du matériel; priorité d'entrée définie par l'utilisateur; Programmateur; rotation OSD pour mode portrait; Réglage du nom d'entrée; Simulation Dicom; TileMatrix (10 x 10)

**Coloris disponibles**
Faces avant / arrière Noires

**Audio**
Haut-parleurs intégrés (1 x 8 W)

**Plug & Play**
VESA DDC2Bi

**Fourniture**
Affichage; Cordon d'alimentation; Câble VGA; Logiciel de contrôle LAN libre (téléchargement); Télécomande

**Garantie**
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie [1]; Services supplémentaires disponibles

Heures de fonctionnement
24/7

[1] veuillez vous référer aux termes et conditions des extensions de garantie

TÜV GS VCCI CE C-tick FCC Class B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026