NEC

www.nec-monitors.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display-Europe GmbH



MultiSync® LCD2010X

à interfaces numérique et analogique

Type d'écran :	TFT SuperFine; 20,1"
Surface utile :	399 x 320 mm
Pas (pitch) :	0,31 x 0,31 mm
Angle de vision :	170° horizontalement/170° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	250 cd/m² typ.
Contraste :	250:1 typ.
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres définitions :	1152 x 900; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Fonctions/Réglages :	On-Screen Manager (OSM); Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin; Temperature des couleurs; Informations d'état; Langue du menu; Power Management intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK désactivable; OSM verrouillable; Volume du casque
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM; Interfaces
Plug & Play; Asset Management:	Selon VESA DDC1; DDC2B et standard EDID
Fréquence horizontale :	31–82 kHz
Fréquence verticale :	56–85 Hz
Connectique :	Analogique : Mini D-Sub 15 broches Numérique : DVI-I
Fonctions audio :	Prise casque
Fonctions USB :	Non
Préparé pour montage VESA :	Oui; 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	498 x 501 x 246 mm (en format transversal)
Ecran inclinable/orientable :	-5° à +30°/-45° à +45°; Conception TORO : écran pouvant pivoter de 90°
Poids :	11,0 kg
Alimentation :	100-240 V; 0,7/0,3 A
Consommation :	63 W maxi en service; < 3,3 W en veille
Température de service :	+5 °C à +35 °C
Humidité en service :	30–80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE; TÜV GS; TÜV ERGONOMIE; UL; CSA; ISO 13406-2; TCO 99; Energy Star
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Câble vidéo DVI-I/VGA; Câble vidéo DVI-D; Manuel; Pivot® software

- **Moniteur LCD professionnel à écran TFT SuperFine**
- **Technologie ambix : interface DVI-I (numérique et analogique) + interface analogique VGA supplémentaire**
- **Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA**
- **Conception TORO, écran pouvant pivoter de 90°**
- **Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2**

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande; échange standard ou réparation en atelier, au choix.

Pivot® et le logo Pivot Enabled™ sont des marques déposées de Portrait Displays, Inc. Copyright 1999 Portrait Displays, Inc. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Octobre 2000

TCO 99 TECHNOLOGY ENERGY EMISSIONS ERGONOMICS

TORO Design

PIVOT ENABLED

ambix TECHNOLOGY

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY