# NEC MultiSync® LCD2090UXi Photo Edition



**Une qualité d'image optimale et une ergonomie maximale - le modèle NEC MultiSync® LCD2090UXi est remarquable dans tous les domaines.**

- Paquet y compris l'écran, le logiciel SpectraView® Profiler 1.0 (Edition Photo) et le capteur.
- Affichage S-IPS A-TW TFT haute performance
- Design ultra-slim (14,6 mm)
- Technologie "L-shape front button"
- Technologie ambix3™ pour un investissement durable (DVI-I, DVI-D, VGA); possibilité de raccorder simultanément 3 PC.

see more.
NEC Display Solutions

# NEC MultiSync® LCD2090UXi Photo Edition

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie de matrice | S-IPS A-TW Pol (Super IPS avec Advanced True Wide Polarizer) |
| Taille [pouces/cm] | 20,1 / 51,0 |
| Pitch [mm] | 0,255 |
| Angle de vision [°] | 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1) |
| Ratio Contraste (typ.) | 700:1 |
| Luminosité (typ.) [cd/m²] | 280 |
| Temps de réponse [ms] | Temps de réponse GTG 8, Temps de réponse 16 (9 descendant; 7 montant) |
| Couleurs [millions] | 16,77 |
| Fréquence horizontale [kHz] | 31,5 - 91,1 |
| Fréquence verticale [Hz] | 50,0 - 85,0 |
| Résolution optimale | 1600 x 1200 à 60 Hz |
| Résolutions prises en charge | 1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Connecteurs | Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B |
| Réglages | Ajustement automatique; Black-level; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides |
| Sécurité et ergonomie | CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/ Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS |
| Consommation éléctrique en mode [W] | 50 (max.) |
| Consommation électrique en veille [W] | < 1 |
| Alimentation | 100 à 120 V/220 à 240 V; 0,68 A/0,29 A; Alimentation interne |
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | +5 à +35 |
| Humidité ambiante [%] | 30 à 80 |
| Fixation VESA [mm] | 100 x 100 |
| ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm] | 150 |
| Inclinaison écran / Rotation sur pied [°] | -5 à +30 / -170 à +170 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | Dimensions mode paysage 439,2 x 415,5 - 565,5 x 247,3 |
| Largeur du cadre [mm] | 14,6 (gauche et droit) |
| Poids [kg] | Poids 9,7 |
| Passage de Câbles | Passage de Câble |
| Kensington Lock | oui |
| Avantages | Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de power LED (couleur et luminosité); AmbiBright; ambix³™; Auto-Luminosité; CableComp avec conitunité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (12 Bit look up table) et 12 Bit correction de gamma; Luminosité et contraste; Luminosité et contraste; Mise en veille programmable (Power-On/Power-Off Timer); Modes Eco; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); Technologie de temps de réponse rapide (GtG); ToroDesign |
| Fonction audio | Option: MultiSync® Soundbar 90 |
| Coloris disponibles | Coloris Noir / Noir |
| Fourniture | Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble DVI-A - VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage |

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86