PREMIUM DESKTOP PROJECTOR

NEC NP901W



Projecteur simple à utiliser doté d'une fonctionnalité réseau et de la simulation DICOM pour les applications médicales de type formation (pas de diagnostic).

- Haute luminosité de 2000 lumens ANSI
- Puce HQV™ permettant une meilleur qualité d'image
- Plug&Play réseau-local W, remerciements pour la cerfitication Windows Vista™
- PIP / image côte à côte, entrée HDMI
- Fonction de visualisation (visionneuse de films) via l'interface USB

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP901W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Panneau LCD p-SI 3 x 1,6 cm (0,63") avec MLA
Lampe	210 W AC (172 W AC mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2500 (3500 mode Eco)
Luminosité [1]	2000 lumens ANSI (80% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	400:1
Objectif	F= 1,7–1,9, f= 17,7–21,3 mm
Diagonale : min / max [cm]	53 / 762
Distance de projection [m]	0,7 – 11,0
Ratio de projection	1,5 – 1,8 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz ou davantage); Vertical : 48 – 120 Hz
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1366 x 768 (WXGA+); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) compressé
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr); Sortie audio: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Réseau	Réseau Wifi (W-LAN); 1x RJ45
HDMI™	Entrée: 1x HDMI™ (V.1.3 avec Deep Color, Lip Sync) support HDCP; Entrée: 19 broches; Entrée: Supporte le format audio
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; Entrée: 2 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x D-Sub à 9 pts (douille)
USB	2 x USB Type A, USB 2.0
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 x 5 (mono)
Réglage du focus	Manuel
Réglage du zoom	1,0 - 1,2
Caractéristiques	3D Reform™; aide; arrêt programmable par minuterie; Certifié Windows Vista; Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (HQV™); Compensation d'affichage multiples (contraste, luminosité); Contrôle RS-232; correction de la couleur murale; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; fonction d'extinction directe; image dans l'image / image et image; Menu OSD en 21 langues; modification du logo; port pour souris; Protection par mot de passe; Réglage automatique et manuel de la distorsion trapézoïdale (V= ±30°, H= ±40°); Réseau Wifi (W-LAN) Plug&Play; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Visionneuse USB
Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; HDMI; Mise en route / Arrêt; mode lampe; Page (haut/bas); Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 125 x 289 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	3,7
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	310 W (normal) / 260 W (éco) / 18 W (mode veille) / 3 W (mode veille prolongé)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	29 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (adressable RD - 434E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (3 m); adaptateur W-LAN (WIFI); CD-ROM; Récepteur IR de souris; Sacoche de transport; Manuel utilisateur; Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (NP07CM); Lampe de remplacement (NP05LP)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86