Écran de signalétique Sharp

Sharp/ NEC MultiSync M751



MultiSync M751

- Haute visibilité
- Performances d'imagerie accrues
- Télégestion sécurisée
- Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 dans le cadre d'applications critiques
- Connectivité évolutive

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Détecteur de luminosité, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	205
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80

Energy Star	Oui

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1830
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1070
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	225
Poids du produit sans le pied (Kg)	38
Poids d'expédition (kg)	52

Paysage	Oui
Portrait	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	600 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8

Haze Level [%]	Pro 25

Affichage

Taille diagonale (cm)	75
Taille diagonale (cm)	189

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	14
Taille du bézel (H) mm	14
Taille du bézel (B) mm	15

Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	500
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Logo amovible, Port USB alimenté (15 W)
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	Oui
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Mode "Picture in Picture" (Image dans l'image)	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Gestion à distance	Oui
SNMP	Oui

DisplayPort	3
HDMI	4
Entrée audio 3.5mm	1

DisplayPort	2
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	3

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync M751, 14/9/2026