Écran grand format – Essential

Sharp MultiSync® E329



Performance professionnelle, valeur abordable

- Lisibilité illimitée aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnalité standardisée partage une identité commune avec le portefeuille plus large d'écrans Sharp, garantissant une opération unifiée, une gestion à distance des appareils et un style cohérent pour une expérience utilisateur fluide.
- Signalétique sans effort plug-and-play le lecteur multimédia USB intégré permet la lecture de contenus UHD natifs avec une fonction de démarrage automatique, offrant une signalétique numérique instantanée sans besoin de matériel externe ou de systèmes de gestion de contenu.
- Orientation flexible conçu pour une installation en portrait ou en paysage, avec une largeur de cadre uniforme sur tous les côtés pour assurer un aspect propre et professionnel dans toutes les configurations.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Sharp Information Display Downloader

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Câbles

USB-C 5M

USB-C 7M

Options de montage

Wall Mount PDW T XS

Trolley PD04 Tipster

Spécifications

Général

Série	[sharp-e-series]
Order Code	PNE329

Affichage

Largeur de la zone d'affichage active (mm)	698
Hauteur de la zone d'affichage active (mm)	393
Format d'image	16:9
Luminosité (cd/m²)	350
Profondeur de couleur	16.7 (8bit)
Rapport de contraste	1200:1
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	IPS with Direct LED backlights
Pas de pixel (mm)	0,364
Taille d'écran (pouces)	32
Taille d'écran (cm)	80
Orientation prise en charge	Paysage, Portrait
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution native	1920 x 1080
Résolutions prises en charge	1280 x 720, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 1024 x 768 , 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 720 x 400

Connectivité

Sortie audio 3,5 mm	[line-out], [audio-output]
HDMI entrée 1	[audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [arc]
HDMI entrée 2	[cec], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [video-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[45-w], [usb-20], [usb-storage], [peripherals]
USB-C 1	[video-input], [hdcp-22], [dp-alt-12], [15-w], [audio-input], [usb-20], [uhd-60-hz]

Electrique

Alimentation	interne, [5060-hz], 100-240 V AC
Mode économie d'énergie (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mécanique

Largeur du cadre (mm)	10,5
Dimensions largeur (mm)	724
Dimensions hauteur (mm)	418
Dimensions profondeur (mm)	59
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	824
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	554
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	119
Poids de l'emballage (kg)	7
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M6
Fixation VESA FDMI	200 x 200
Poids (kg)	4,7
Matériau	Structure métallique. Couvercles partiels en plastique.

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Humidité de stockage (%)	10 to 80
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Formats audio pris en charge	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Stockage / système de fichiers pris en charge	[usb-20-fat16-fat32]
Formats d'image pris en charge	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formats vidéo pris en charge	[video-format-mpg]

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie	[rcm], VCCI, CE, [ukca]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	44

Certifications externes

Certification tierce	[q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Heures de fonctionnement	16/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Contenu de la livraison	Télécommande , 2x batteries AAA, Manuel de configuration, Cordon d'alimentation, Affichage, Cable Clamps
Caractéristiques particulières	Programmateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E329, 12/11/2026