Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD3210



see more.

NEC Display Solutions

Doté d'une matrice très haut de gamme de type S-IPS, le NEC MultiSync® 3210 (32 pouces) a été conçu pour une utilisation intensive en milieu professionnel.

- 32 Affichage public en pouces avec panneau LCD professionnel
- Protection innovante contre la surchauffe
- Fonction TileMatrix (pour les murs vidéos jusqu'à 4 x 4) avec fonction Tiling intégré
- Gamme de température de couleur de 2600 à 10000 K
- Power-Off Timer

NEC MultiSync® LCD3210

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	S-IPS TFT
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	700,7 x 395,5
Taille [pouces/cm]	31,5 / 80
Pitch [mm]	0,511 x 0,511
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	600:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 18 (8 descendant; 10 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	58,0 - 85,0
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Connecteur Analogique 1 x S-vidéo; Connecteur Analogique 5 x BNC, Composante, Composite (via BNC et Cinch); Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts; Connecteur Numérique 1 x DVI-D
Sortie vidéo	Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts, Composite (via BNC)
Entrée audio	2 x RCA (RCA); 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	110 (typ.)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,4 A/0,6 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 trous / 100 mm distance
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 789,0 x 479,0 x 148,0
Largeur du cadre [mm]	45,2 (gauche et droit); 43,0 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids Avec pied: 16,4; Poids Sans pied: 15,2
Avantages	Auto-Luminosité; CableComp; Capteur de température intégré; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Intérupteur général; Logiciel de planification (avec RTC); Miniteur de mise hors tension; Mise en route programmable; Mode incrustation d'image (PIP); Mode POP; Mode température de couleur; Préparé pour la tactilisation; sRGB; Technologie Rapid Response; TileMatrix (4 x 4)
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Télécommande	RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Noir / Noir
Fourniture	Affichage; Pied; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur)
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86