Empowered by Innovation NEC

NEC MultiSync® LCD1970V



design award 2005

- Moniteur LCD TFT professionnel à technologie TN+ film
- Design slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign® : Pied réglable en hauteur (110 mm)
- Fonction NaViKey
- Cable Management
- Mise en veille programmable
- Faible consommation
- Temps de réponse rapide
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1970V

Écran	TN+ film TFT
Taille [pouces/cm]	19/48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision	140° horizontalement / 135° verticalement (typ. pour contraste 10:1) 160° horizontalement / 160° verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Contraste (typ.)	450:1
Luminosité (typ.) [cd/m^2]	250
Temps de réponse (typ.) [msec]	16 (12 descendant; 4 montant)
Couleurs [millions]	16,7
Fréquence horizontale [kHz]	31,5-81,1
Fréquence verticale [Hz]	56-75
Résolution optimale	1280 x 1024 á 60 Hz
Autres résolutions	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectiques	Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Contrôle des couleurs; Réglage fin de l'image; Luminosité; Gestion intelligente de la consommation; Contraste; Choix de la langue; Information sur l'écran; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable
Sécurité et Ergonomie	CE, GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); PCT Gost; TCO03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III
Consommation en mode [W]	36 (typ.)
Consommation en veille [W]	< 2
Alimentation	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,35 A; alimentation intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	5 à 35
Humidité ambiante de fonctionnenemt [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Dimensions (L x H x P) [mm]	412,5 x 386,5 x 220
Inclinaison écran/rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Largeur du cadre [mm]	17,1
Cable Management	oui
Kensington Lock	oui
Poids [kg]	7,0
Particularités	Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator; Support sRGB
Multimédia	no
Versions	Façade argent, Boîtier gris Façade argent, Boîtier noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA, CD-ROM; Manuel; Liste des agences commerciales
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilisé.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 04/2005

LCD52WI-F-04/05

see more.
NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions France S.A.S
Immeuble le Vermeer, 37 rue Adam Ledoux, BP 43, F - 92404 Courbevoie Cedex, France
Tél. 01 55 70 28 70, Fax: 01 55 70 28 71