Écran grand format – Essential

Sharp MultiSync® E659



Performance professionnelle, valeur abordable

- Lisibilité illimitée aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnalité standardisée partage une identité commune avec le portefeuille plus large d'écrans Sharp, garantissant une opération unifiée, une gestion à distance des appareils et un style cohérent pour une expérience utilisateur fluide.
- Signalétique sans effort plug-and-play le lecteur multimédia USB intégré permet la lecture de contenus UHD natifs avec une fonction de démarrage automatique, offrant une signalétique numérique instantanée sans besoin de matériel externe ou de systèmes de gestion de contenu.
- Orientation flexible conçu pour une installation en portrait ou en paysage, avec une largeur de cadre uniforme sur tous les côtés pour assurer un aspect propre et professionnel dans toutes les configurations.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Sharp Information Display Downloader

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Options de montage

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Câbles

USB-C 5M

USB-C 7M

Spécifications

Général

Série	[sharp-e-series]
Order Code	PNE659

Affichage

Largeur de la zone d'affichage active (mm)	1428,48
Hauteur de la zone d'affichage active (mm)	803,52
Format d'image	16:9
Luminosité (cd/m²)	350
Profondeur de couleur	1.07 (8bit + FRC)
Rapport de contraste	1200:1
Niveau de voile (%)	Pro (25)
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	IPS with Direct LED backlights
Pas de pixel (mm)	0,372
Temps de réponse gris à gris (ms)	8
Taille d'écran (pouces)	65
Taille d'écran (cm)	164
Orientation prise en charge	Portrait, Paysage
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution native	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	1360 x 768, 1280 x 720, 1440 x 900, 720 x 576, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1024 x 768 , 1280 x 800, 1280 x 1024, 720 x 400, 1400 x 1050, 720 x 480, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1920 x 1200, 640 x 480, 1280 x 960

Connectivité

Sortie audio 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrée 1	[audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [arc]
HDMI entrée 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[usb-20], [peripherals], [usb-storage], [45-w]
USB-C 1	[uhd-60-hz], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [video-input], [usb-20], [dp-alt-12]

Electrique

Consommation typ. (W)	125
Alimentation	100-240 V AC, [5060-hz], interne
Mode économie d'énergie (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Mécanique

Largeur du cadre (mm)	10,8
Dimensions largeur (mm)	1453
Dimensions hauteur (mm)	829
Dimensions profondeur (mm)	59,7
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	1635
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	987
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	160
Poids de l'emballage (kg)	23
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M6
Fixation VESA FDMI	400 x 400
Poids (kg)	16,5
Matériau	Structure métallique. Couvercles partiels en plastique.

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie	[rcm], [ukca], CE, VCCI

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Humidité de stockage (%)	10 to 80
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Formats audio pris en charge	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Stockage / système de fichiers pris en charge	[usb-20-fat16-fat32]
Formats d'image pris en charge	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formats vidéo pris en charge	[video-format-mpg]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	115

Certifications externes

Certification tierce	[q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Heures de fonctionnement	16/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Contenu de la livraison	Cordon d'alimentation, Manuel de configuration, 2x batteries AAA, Télécommande , Affichage
Caractéristiques particulières	Programmateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E659, 12/11/2026