# NEC MultiSync® LCD1980SXi



- Moniteur LCD TFT professionnel innovant à technologie S-IPS
- Design ultra-slim bezel (17 mm)
- Technologie ambix+™ pour un investissement durable
- RapidMotion
- TileMatrix et TileComp
- Technologie AutoBright (ajustement automatique de la luminosité)
- OmniColor™ : Support sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes
- NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign® : Pied réglable en hauteur (130 mm)
- GammaComp : Échelle 10bit LUT et 10bit correction de gamma
- Ajustement automatique du niveau de noir
- Détection continue des signaux de synchronistation
- Conception TORO™ : Écran pouvant pivoter de 90° (portrait)
- CableComp : Compensation automatique du signal lors de l'utilisation des longs câbles
- Cable Management
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

see more.

# NEC MultiSync® LCD1980SXi

| | |
|---|---|
| Écran | S-IPS TFT |
| Taille [pouces/cm] | 19/48,2 |
| Pitch [mm] | 0,294 |
| Angle de vision | 176° horizontalement / 176° verticalement (typ. pour contraste 10:1)<br>176° horizontalement / 176° verticalement (typ. pour contraste 5:1) |
| Contraste (typ.) | 500:1 |
| Luminosité (typ.) [cd/m$^2$] | 270 |
| Temps de réponse (typ.) [msec] | 25 (13 descendant; 12 montant) |
| Couleurs [millions] | 16,77 |
| Fréquence horizontale [kHz] | 31,5 à 81,1 |
| Fréquence verticale [Hz] | 50,0 à 85,0 |
| Résolution optimale | 1280 x 1024 à 60 Hz |
| Autres résolutions | 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768;<br>832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Connectiques | Numérique: 1 x DVI-I, 1 x DVI-D; Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID |
| Réglages | Ajustement automatique; Contrôle des couleurs; Réglage fin de l'image (analogique); Luminosité; Gestion intelligente de la consommation; Contraste; Choix de la langue; Informations sur l'écran; NTAA Amélioré (Adanced Non-Touch-Auto-Adjustment) ; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Réglages automatiques; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable |
| Sécurité et Ergonomie | CE; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (pixel failure class II); PCT/Gost; TCO03, TCO99 (black version) TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB |
| Consommation en mode (typ.) [W] | 48 |
| Consommation en veille [W] | < 1,1 |
| Alimentation | 100-120 V/220-240 V; 0,55 A/0,25 A; alimentation intégrée |
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | 5 à 35 |
| Humidité ambiante de fontionnenemt [%] | 30 à 80 |
| Fixation VESA [mm] | 100 x 100 |
| ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm] | 130 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 412,2 x 364,8 x 200 |
| Inclinaison écran / rotation sur pied [°] | -5 à +25 / -170 à +170 |
| Largeur du cadre [mm] | 17 |
| Cable Management | oui |
| Kensington Lock | oui |
| Poids [kg] | 9,7 |
| Particularités | Technologie ambix+™; CableComp; Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator; OmniColor™; GammaComp (échelle 10bit et 10bit correction gamma); DDC-CI ; TORO™ design; Mise en veille programmable; Détection continue des signaux de synchronisation; TileMatrix; TileComp; RapidMotion; Ajustment automatique de la luminosité; Accés directe aux réglages de la luminosité et du contraste; Ajustement automatique du niveau noir |
| Multimédia | Option: MultiSync Soundbar® 80 |
| Versions | Façade argent, Boîtier gris<br>Façade noir, Boîtier noir |
| Fourniture | Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA - DVI-I; Cordon DVI-D - DVI-D; CD-ROM; CD manuel, Manuel; Liste des agences commerciales |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage |

NaViSet™ NaViSet™ Administrator ambix+™ TECHNOLOGY TORO Design GammaComp CableComp

LCD1980SXi-F-01/05

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 01/2005