Écran grand format – Message

Sharp MultiSync® M322



Diffusion intuitive de contenu professionnel

- Modernité et finesse du design robuste mais élégant, il s'intègre harmonieusement dans tous type d'environnements et d'applications.
- Télégestion sécurisée télécommandez vos dispositifs en toute sécurité grâce à NEC NaviSet Administrator 2 ; gérez proactivement vos exigences de maintenance en économisant du temps et des ressources
- Lisibilité illimitée aucun reflet des fenêtres ou autres source lumineuse donc aucune perturbation de la visibilité du contenu de la signalisation ou de la présentation en salle de réunion.
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques la sélection méticuleuse de composants de qualité industrielle et la conception rigoureuse répondent à des scénarios d'utilisation exigeants pour offrir une expérience de visionnement captivante et ininterrompue.
- Connectivité évolutive - caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau
Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

PD Comms Tool

Firmware Update Tool

Options de montage

Wall Mount PDW T XS

Trolley PD04 Tipster

Options pour murs d'images

Remote Control Kit - KT-RC3

Computing Essential

MPi4 Box Gen2

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Capteurs

Sharp KTES1

Extensions de garantie

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques
Extension de garantie (4ème à 5ème année) en option pour écrans Sharp/NEC grand format et solutions informatiques

Calibrage et réglage

Display Wall Calibrator Réglage automatique de la couleur et de la luminosité
Réglage automatique de la couleur et de la luminosité.

Spécifications

Général

Série	[sharp-m2-series]
Order Code	PNM322

Affichage

Format d'image	16:9
Luminosité (cd/m²)	450
Profondeur de couleur	16.7 (8bit)
Gamme de couleurs	72% of NTSC
Rapport de contraste	4000:1
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	VA with Direct LED backlights
Taille d'écran (pouces)	32
Taille d'écran (cm)	80
Orientation prise en charge	Face vers le haut, Portrait, Paysage
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution native	1920 x 1080
Résolutions prises en charge	3840 x 2160, 1360 x 768, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1920 x 2160, 4096 x 2160, 1650 x 1050, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1600 x 1200

Capteurs

Capteur de température	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Electrique

Alimentation	[5060-hz], interne, 100-240 V AC
Mode économie d'énergie (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mécanique

Largeur du cadre en bas (mm)	17,2
Largeur du cadre à droite (mm)	11,9
Largeur du cadre à gauche (mm)	11,9
Largeur du cadre en haut (mm)	11,8
Dimensions largeur (mm)	726,5
Dimensions hauteur (mm)	425,4
Dimensions profondeur (mm)	66,5
Indice de protection	IP5X (front); IP2X (back)
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	870
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	527
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	160
Poids de l'emballage (kg)	9,8
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M4
Fixation VESA FDMI	200 x 200, 100 x 100
Poids (kg)	6,3
Matériau	Métal

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Humidité de stockage (%)	10 to 90
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Formats audio pris en charge	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Stockage / système de fichiers pris en charge	[usb-20-fat16-fat32]
Formats d'image pris en charge	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formats vidéo pris en charge	[video-format-mpg]

Conditions réglementaires

Classe de défaillance des pixels	ISO 9241-307, Class 2
Résistance au feu	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sécurité et ergonomie	CE, [rohs], [eac]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	41

Certifications externes

Certification tierce	Certifié pour Crestron Connected, [q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Contrôle externe	[pjlink], [snmp]
Heures de fonctionnement	24/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Sécurité	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Contenu de la livraison	Affichage, Cordon d'alimentation, 2x batteries AAA, Télécommande , Manuel de configuration, Câble HDMI
Caractéristiques particulières	Simulation Dicom
Garantie	En option 4 + 5 année(s) d'extension de garantie, Services supplémentaires disponibles, 3 ans y compris rétro-éclairage

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® M322, 12/11/2026