NEC MultiSync® LCD1970VX



Ce moniteur LCD 19 pouces professionnel appartient à la série 70 et est comparable en terme d'ergonomie et de qualité au LCD 1970NXp/-BK.

- Moniteur LCD professionnel à technologie TN+ film
- Design slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign®: Pied reglable en hauteur (110 mm)
- NaViKey fonctionalité

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1970VX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD TN+FILM
Taille [pouces/cm]	19 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	140 horizontalement / 135 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 160 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	550:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 8 (2 descendant; 6 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56 - 75
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	36 (typ.)
Consommation électrique en veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,65 A/0,35 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 412,5 x 386,5 x 220
Largeur du cadre [mm]	17,1
Poids [kg]	Poids 7,6
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; Miniteur de mise hors tension; sRGB; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Aucun
Coloris disponibles	Coloris Argent / Noir Coloris Argent / Gris
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86