Projecteur laser

NEC P506QL





Présentations 4K UHD sans pixellisation parfaites

Ce projecteur laser-phosphore 4K UHD assure une projection rentable semi-professionnelle, garante d'une visualisation 'sans pixellisation' avec une luminosité de 5 000 ANSI lumens.

Outre l'exactitude impressionnante de ses images, le projecteur soumet une proposition attrayante avec une conformité au Groupe de risques 2, réduisant spectaculairement l'effort d'installation et d'utilisation. Outre des TCO minimes et un fonctionnement imperturbable durant 20 000 heures, il est inutile de remplacer le filtre. La grande diversité d'interfaces, notamment HDBaseT et 2xHDMI, assure l'évolutivité de la visualisation.

Qualité d'image exceptionnelle à une résolution 'sans pixellisation' et design attrayant et compact : le projecteur NEC P506QL est parfaitement adapté aux présentations des entreprises et musées ou dans l'enseignement supérieur afin que les organisations offrent le summum des présentations professionnelles de la catégorie.

Avantages

Plus besoin de remplacer la lampe – jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse laser.

Groupe de risque 2 – compte tenu de la conformité du Groupe de risque 2, aucune des recommandations de sécurité n'est obligatoire.

Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

Qualité d'image exceptionnelle – une expérience de visualisation totalement inédite jusqu'aux entrées 4K et support HD 3D DLP-Link

Mise en scène à la clarté parfaite – la résolution sans pixellisation délivre des informations fourmillantes de détails sur de grandes surfaces

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC P506QL

Groupe de produits
Projecteur laser

CODE DE COMMANDE
60004812

Optique

Technologie de projection
Puce-1 - Technologie DLP™

Résolution
3840 x 2160 (4K UHD)

Format d'image
16:9

Ratio de Contraste
500000:1

Luminosité
5000 Lumen

Lampe
Source lumineuse laser

Durée de vie - Source lumineuse [h]
20000 [1]

Objectif
F= 1,8–2,43, f= 12,1–18,1 mm

Déplacement de la lentille
H:±20, V:+60,-60

Correction keystone
+/- 0° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical

Ratio de projection
1.13 – 1.7 : 1

Distance de projection [m]
1,6 – 8

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 787 / 310"; Minimum : 127 / 50"

Réglage du zoom
Manuel; x1,5

Mise au point
Manuel

Autres résolutions
[value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques)

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ compatible HDCP

Audio
Entrée: 1 x mini-prise jack stéréo de 3,5 mm (ordinateur analogique); 2 x audio HDMI
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45

USB
1 x type B (pour le service); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply

3D Sync
Sortie: 1 x pin(s) Mini DIN 3

Normes
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
580 (Normal) / 330 (Eco) / 2 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
480 x 158 x 400 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
11,5

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
32 / 35 (économique / normal)

Coloris disponibles
Blanc

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
5 to 40

Humidité ambiante [%]
20 to 80

Température de stockage [°C]
-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 to 80

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; TüV GS

Haut-parleurs [W]
1 x 10 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D Ready; agrandir; aide; Carbon Savings Meter; Contrôle navigateur HTTP; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; fonction d'extinction directe; HDBaseT; inclinaison libre; Menu OSD en 30 langues; Mode luminosité constante; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; Protection par mot de passe; Réglage de la source lumineuse; Réglage portrait; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Unique Power Saving Functions; Verrouillage du clavier; Visionneuse USB

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)

Expédition

Accessoires fournis
2x AAA Batteries; Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (477E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Montages plafond universels (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

[1] 50% de la luminosité initiale à la fin de la vie utile spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés

* Ce produit est équipé d'un module laser ; il relève des équipements de la classe 1 selon la norme CEI 60825-1 Ed3 2014 et de la classe RG2 selon la norme CEI 62471-5 Ed1 2015.
NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT FAISCEAU LASER.

ErP


RoHS

CE

TüV GS

TUEV Type Approved

Recyclage







© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026