
[big-pad-interactive-display]

# NEC MultiSync WD551



- Bring your own meeting (BYOM) – une solution simple et unifiée pour démarrer instantanément les réunions avec tout dispositif.
- Connexion fluide et ordonnée – un câble USB-C sécurisé unique connecte votre dispositif avec l'affichage pour une synchronisation auto avec la caméra embarquée, les haut-parleurs, le micro, le support
- Certification Microsoft Teams et plus encore – une solution AVR sans friction lance les réunions vidéo en exploitant votre plateforme de conférence préférée.
- Toucher naturel, nettoyage facile – le design encastré de l'écran facile à nettoyer réduit l'effet de parallaxe pour une superbe expérience d'écriture compatible avec les fonctionnalités Windows Encre
- Gestion intelligente de l'espace – maximisez le confort de vos espaces de réunion et préservez des paramètres environnementaux optimaux et utilisez les capteurs IoT intégrés pour gérer les analyses de

# Spécifications

## Accessoires

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble USB, Stylet, Support de montage, Support amovible, Serre-câble |
| Shipping Content | 2x batteries AAA, 2 x Stylet passif, Cable Clamps, Affichage, Télécomande, Étagère pour des stylos, Cordon d'alimentation, Manuel de configuration, Câble USB |
| Special Characteristics | Gecertificeerd voor Microsoft Teams, AMX NetLinx Support |
| Garantie limitée du fabricant (ans) | 3 |
| Enceintes intégrées (W) | 12 + 12 |
| Interface pour module d'expansion | Oui |
| Couleur du boitier | Noir |
| Détecteur de température | Oui |
| Détecteur de luminosité | Oui |
| Indice de protection IP | Oui |
| Operating Time | 16/7 |
| Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX) | 371 |
| Température de fonctionnement (oC) | 0 to 40 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Poids du produit sans le pied (Kg) | 31 |
| HDMI | 1 |
| [AVSpecificationConnectivityInputUsbc] | 2 |
| WLAN | Oui |
| Capteur de lumière : traitement | - |
| [AVSpecificationResolution] | Output HD 3840p 30fps |

| | |
|---|---|
| Technologie du panneau | IPS with Direct LED backlights |
| Résolution native (Pixels) | 3840 x 2160 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Filtre pour écran | AG |
| Technologie de rétro-éclairage | LED |
| Luminosité (cd/m2) | 400 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1073 (10bit) |
| Surface d'écran active (H/L) mm | 1209.6 x 680.4 |
| Response Time (typ.) [ms] | 8 |
| Nombre de points de contact | 20 |
| Épaisseur du verre de sécurité (mm) | 3 |
| Mode stylet intelligent / Mode doigt | Oui |
| Dureté de l'écran (H) | 7 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android, Linux, Windows, Mac OSX |
| Light Transmission [%] | ≥ 88 |
| Reflection Rate [%] | 4 |
| Touch Method | Stylet actif, Stylet passif conducteur (≥ 8 mm), Doigts |
| Data Interface | USB-HID |
| Windows Ink | Oui |
| [AVSpecificationTechnology] | Capacitive projetée (P-CAP) |
| Energy Star | Oui |
| Paysage | Oui |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 400 x 200 (FDMI) |
| Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm) | 4 |
| Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale) | M8 |
| Entrée RS232C | 1 |
| Port réseau | 1 |
| USB | 2 |

## Affichage

| | |
|---|---|
| Taille diagonale (cm) | 55 |
| Taille diagonale (cm) | 139 |

## Microphone/Suppression d'écho

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationArray] | 6 |
| [AVSpecificationDistanceM] | 6 |
| [AVSpecificationDegrees] | 180 |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync WD551, 9/9/2026