Écran de signalétique Sharp

Sharp/ NEC MultiSync ME432



La deuxième génération de la série ME offre les meilleures performances visuelles et le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie.

- Connectivité transparente – l'USB-C natif prend en charge les flux de travail Bring Your Own Device, en préservant l'inclusion et en stimulant la productivité, avec une connexion par câble unique entr
- Meilleure lisibilité – en favorisant une productivité élevée dans les espaces de réunion bien éclairés, un filtre à haute visibilité élimine l'éblouissement et les reflets provenant des fenêtres et d'
- Détection rapide des entrées – en éliminant les frustrations potentielles et en facilitant le déroulement de réunions productives, l'écran réagit immédiatement à la connexion d'un appareil.
- Compatibilité des systèmes tiers – ce n'est pas un simple écran, mais une solution prête à l'emploi, compatible avec les systèmes de gestion de contenu et d'environnement de travail les plus courants
- Prêt pour les nouvelles fonctionnalités – des mises à jour régulières du système d'exploitation Android OTA garantissent la disponibilité des dernières fonctionnalités et la sécurité du système.

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, Cordon d'alimentation, Câble HDMI, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible, Pile
Shipping Content	2x batteries AAA, Affichage, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Télécomande, Manuel de configuration
Special Characteristics	Frame Comp, Port USB alimenté (10 W), Port USB alimenté (5 W), Port USB alimenté (15 W)
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Couleur du boitier	Noir
Planification / Minuterie	Oui
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1056
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	632
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	156
Poids du produit sans le pied (Kg)	9
Poids d'expédition (kg)	14
Haze Level [%]	Pro 25
HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Entrée audio/casque 3.5mm	1

Affichage

Taille diagonale (cm)	43
Taille diagonale (cm)	108

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	10
Taille du bézel (H) mm	10
Technologie du panneau	IPS with Direct LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	LED
Luminosité (cd/m2)	400
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	90
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Energy Star	Oui
Paysage	Oui
Portrait	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	200 x 200 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	4

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync ME432, 10/9/2026