Projecteur d'entreprise professionnel

NEC M311X





Vivez des performances inégalées tout en préservant l'environnement.

Des fonctionnalités Eco avancées vous aident à diminuer substantiellement vos coûts d'exploitation sans compromettre ni qualité ni flexibilité. Prenez de l'ampleur avec vos présentations et passez des vidéos en résolution native.

Le M311Xconvient particulièrement aux salles de classes et aux salles de réunion de petite taille ou de taille moyenne.

Avantages

Obtenez d'excellentes performances – sans faire de compromis sur la qualité ou la facilité d'utilisation.

Utilisation intuitive – de la dernière technologie Eco et de projection grâce à son design axé sur l'utilisateur.

Grande flexibilité – du positionnement du projecteur et coûts de remplacement réduits.

Préservez l'environnement – avec la dernière technologie Eco en réduisant votre consommation d'énergie et les remplacements de consommables.

Gestion économe de l'appareil – pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central grâce au logiciel NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC M311X

Groupe de produits
Projecteur d'entreprise professionnel

CODE DE COMMANDE
60003405

Optique

Technologie de projection
3LCD Technologie

Résolution native
1024 x 768 (XGA)

Format d'image
4:3

Ratio de Contraste
3000:1

Luminosité
3100 haute luminosité / 2480 normal / 1860 Lumen éco

Lampe
180W AC Haute luminosité / 145 W AC Mode normal / 110W AC Mode Eco

Durée de vie - Source lumineuse [h]
10000 Eco / 6000 Normal / 5000 Mode haute luminosité

Objectif
F= 1,7–2,2, f= 17,5–29 mm

Ratio de projection
1.3 – 2.2 : 1

Distance de projection [m]
0,6 – 13,8

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 63,5 / 25"

Réglage du zoom
Manuel

Mise au point
Manuel

Autres résolutions

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
1920 x 1200 (WUXGA);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 (SDTV 480p/480i);
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 (SDTV 576p/576i);
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

S-Vidéo
Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches

Audio
Entrée: 2 x adaptateur RCA stéréo; 2 x jack 3,5 mm
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45

USB
1 x type B; 2 x USB Type A, USB 2.0

Normes
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande

aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; mode image; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; Veille AV; Zoom numérique

Electrique

Alimentation

100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]

193 (Normal) / 172 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 239 (haute luminosité)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

339 x 99 x 257 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]

2,99

Bruit de fonctionnement [dB (A)]

26 / 26 / 33 (Eco / normal / Haute luminosité)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]

5 to 40

Humidité ambiante [%]

20 to 80

Température de stockage [°C]

-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]

20 to 80

Ergonomique

Sécurité et ergonomie

CE; ErP; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]

1 x 10 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit

agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Capuchon pour objectif; Carbon Savings Meter; contrôle et gestion par réseau local; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/exctinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-30°); fonction d'extinction directe; Gestion des couleurs; Menu OSD en 29 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; modification du logo; NaViSet Administrator 2; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Taux de contraste 3000:1 avec Iris; Transmission de contenu via le réseau; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; USB Viewer pour JPEG; Verrouillage du clavier; WLAN en option; Écran USB

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique

Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Durée de vie prolongée de source lumineuse; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; Logiciel de planification; Mode ECO automatique

Matériaux écologiques

Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques

ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Garantie

Projecteurs

3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse

6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis

Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Sacoche de transport; Télécommande IR (RD-448E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels

DisplayNote; Lampe de remplacement (NP15LP); Module réseau local sans fil NP02LM2 (Europe), NP02LM3 (Russie)



ErP


Gost-R



RoHS



TUEV Type Approved


CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026