PREMIUM SHORT-THROW PROJECTOR

NEC WT610



Avec le vidéo-projecteur NEC WT610 doté dune luminosité de 3500 lumens ANSI, d'un contraste de 3500:1 et d'une connexion wifi en option, NEC a ajouté à sa gamme un appareil extraordinaire.

- Projecteur de lancement ultra court
- Luminosité : 3500 Lumens; Rapport de contraste : 3500:1
- Durée de vie des ampoules 4000 h (mode Eco)
- Réseau W-LAN (IEEE 802.11b/g)

see more.
NEC Display Solutions

NEC WT610

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	1 x 1,75 cm (0,7") DMD ±12° Chip (DDR)–DLP™ Technology
Lampe	275 W DC
Durée de vie des lampes [h]	4000 (mode éco)
Luminosité [1]	3500 lumens (2000 lumens ANSI)
Ratio de Contraste [1]	3500:1
Système optique	Système de focale ultracourte avec miroirs asphériques, F = 3,5, f= 14,9 mm
Diagonale : min / max [cm]	102 (40") / 254 (100")
Distance de projection [m]	0,064 – 0,659
Distances de projections (diagonale/distance)	2032 mm (80")/461 mm; 2540 mm (100")/659 mm; 1270 mm (50")/164 mm; 1524 mm (60")/263 mm; 1016 mm (40")/64 mm
Angle de projection [°]	55
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 48 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i 60/50 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI,SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD 15,6 kHz + 31,3 kHz); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD 15,7 kHz + 31,4 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) compressé
VGA	Entrée: 1 x DVI-I, analogique partagé avec signal composant (YPbPr); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, partagé avec signal composant (YPbPr) et SCART-RGB; Sortie audio: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, ordinatateur ou DVI-I (analogique)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; Entrée: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour DVI-I ou composant; Entrée: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur ou composant /SCART RGB; Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Commande PC	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
Télécommande	Entrée: 1 x jack 3,5 mm
LAN	Réseau W-LAN (IEEE 802.11b/g)
Carte - PC	1 x CardBus, PCMCIA type II
USB	1 x type B, commande à distance de la souris / commande de PC; 1 x type A, commande souris pour sortie HUB USB / PJ depuis PC
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Fonction audio	1 W avec haut-parleur stéréo intégré
Réglage du focus	Zoom numérique / Power Focus
Caractéristiques	aide; compatible HDCP; Contrôle PC; Correction d'image numérique 3D-Reform™; Correction de la couleur murale; Facile à installer : Plug&Play; LAN et Wifi (W-LAN); Raccordement de mémoire USB; Raccordement de souris USB; Signal sonore pour changement de source port PCMCIA pour carte PC; Support pour fonctions Windows Vista Network; Système de projection ultra courte, avec des miroirs asphériques
Télécommande	Type RD407E; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande 3D-Reform™; Commande de la souris du PC; Contrôle d'alimentation; Contrôle visionneuse; Coupure sonore; fonction "écran noir"; Menu; Page (haut/bas); Pointeur laser; Réglage du volume sonore; Sélection de la source; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	380 x 318 x 313 (en mode activé)
Poids [kg]	6,4
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	370 max. / 12 W (mode veille) / 0,6 W (mode veille prolongé)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	32 mode éco
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Appareil : 3 ans de garantie sur site dans toute l'Europe (échange standard); Lampe : 6 mois
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-407E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble USB A-B; Câble d'alimentation; Câble de télécommande; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; CR-ROM avec logiciels; Manuel d'installation
Accessoires optionnels	Adaptateur SCART-RGB (ADP-SC1); Carte W-LAN (NWL-100E); Câble YUV (ADP-CV1); Ecran de rétroprojection 40" mobile (WT40SN); Kit plafond (WT60CM); Lampe de remplacement (WT61LP); Table de présentation mobile (WT60ST)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86