## DESKTOP PROJECTOR

# NEC NP500W EDU




**Projecteur de type Tri-LCD permettant une très grande fléxibilité - Destiné aux besoins de l'éducation.**

- Résolution physique : 1280 x 800 (WXGA)
- faibles coûts de fonctionnement
- fonctionnement rapide et simple
- contrôle et gestion par réseau
- fonctions de sécurité multiples

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP500W EDU

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Panneau LCD p-SI 3 x 1,5 cm (0,59") avec MLA |
| Lampe | 230 W AC (168 W AC mode éco) |
| Durée de vie des lampes [h] | 4000 (5000 mode Eco) [1] |
| Luminosité [2] | 3000 lumens ANSI (70% mode éco) |
| Ratio de Contraste [2] | 500:1 |
| Objectif | F= 1,7–1,9, f= 17,7–21,2 mm |
| Diagonale : min / max [cm] | 53 (21") / 762 (300") |
| Distance de projection [m] | 0,7 – 11 |
| Ratio de projection | 1,4 – 1,6 : 1 |
| Plages de Fréquences | Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz |
| Résolution native | 1280 x 800 (WXGA) |
| Autres résolutions | 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compressé; [value 1] x [value 2] (Résolution maximale des entrées numériques) |
| VGA | Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr);<br>Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Ordinateur numérique | Entrée: 1 x DVI-I (avec HDCP) |
| Vidéo | Entrée: 1 x RCA |
| S-Vidéo | Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches |
| Audio | Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo; Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique;<br>Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable) |
| Commande PC | Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches |
| LAN | 1 x RJ45 |
| Normes | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Fonction audio | 1 x 7 (mono) |
| Réglage du focus | Manuel / Manuel |
| Caractéristiques | agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; contrôle et gestion par réseau local; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/ exctinction rapide; Fonction correction de trapèze manuelle et automatique (V= +/-30°); Gestion des couleurs; Menu OSD en 21 langues; Mode Haute Altitude; modification du logo; Protection par mot de passe; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; Verrou antivol kensington; Verrouillage du clavier |
| Télécommande | aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Sélection de la source; zoom de l'image |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 308 x 93,5 x 262 (sans pieds ni optique) |
| Poids [kg] | 2,98 |
| Alimentation | 200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consommation | 325 W (normal) / 240 W (éco) / 11 Mode veille réseau / 3 Mode veille |
| Bruit de fonctionnement [dB (A)] | 29 / 35 (économique / normal) |
| Sécurité et ergonomie | CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R |
| Garantie | Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe: 3 ans |
| Accessoires fournis | Télécommande IR (RD-427E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble secteur (4,5 m); Sacoche de transport; Adaptateur DVI-VGA; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif |
| Accessoires optionnels | Kit plafond (NP08CM); Lampe de remplacement (NP07LP); Récepteur de souris (NP01MR) |

[1] à partir d'août 2009

[2] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86