NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

# NEC MultiSync® LCD1960NXi



- Moniteur LCD professionel avec écran S-IPS (Super-Inplane-Switching)
- Slim bezel design (19 mm)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Cable Management
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible à la norme TCO)
- L´interface analogique/numérique pour la sécurité de l´investissement
- Temps de réponse rapide (25 ms)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

see more.

# NEC MultiSync® LCD1960NXi

| | |
|---|---|
| Écran | S-IPS TFT |
| Taille [pouces/cm] | 19/48,2 |
| Pas (pitch) [mm] | 0,294 |
| Angle de vision | 176° horizontal / 176° vertikal (typ. pour contraste 10:1) |
| Contraste (typ.) | 500:1 |
| Luminosité (typ.) [cd/m$^2$] | 225 |
| Temps de réponse (typ.) [msec] | 25 (13 descendant; 12 monant) |
| Couleurs [millions] | 16,77 |
| Fréquence horizontale [kHz] | 31,5-81,1 |
| Fréquence verticale [Hz] | 56-75 |
| Résolution optimale | 1280 x 1024 á 60 Hz (1,3 Megapixel) |
| Autres résolutions | 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Connectiques | Numérique: 1 x DVI-D; Analogique: 1 x mini D-sub 15 broches |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID |
| Réglages | Auto Adjust; Contrôle des couleurs; Luminosité; Power Management Intelligent; Contraste; Langage; Information d´écran; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); sRGB; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable |
| Sécurité et Ergonomie | CE, C-tick; Energy 2000, Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel Failure Cass II); PCBC/B-mark; PCT Gost; TCO03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL où CSA; MPR II/ MPR III |
| Consommation en mode [W] | 38 (typ.) |
| Consommation en veille [W] | < 2 |
| Alimentation | 100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; alimentation intégrée |
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | 5 à 35 |
| Humidité ambiante de fontionnenemt [%] | 30 à 80 |
| Fixation VESA [mm] | 100 x 100 |
| ErgoDesign®: Réglage de la hauteur [mm] | 110 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 416,3 x 388,7 x 190 |
| Écran incliné / orientable [°] | -5 à +30 / -170 à +170 |
| Largeur du cadre [mm] | 19 |
| Cable Management | oui |
| Kensington Lock | oui |
| Poids [kg] | 8 |
| Particularités | Temps de réponse rapide; Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator; ClearType optimized; Support sRGB) |
| Multimédia | Option: MultiSync® Soundbar 50; 2 x 1 W; Prise casque |
| Versions | Chassis argent, Boîtier gris<br>Chassis argent, Boîtier noir |
| Fourniture | Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA, CD-ROM; Manuel; Liste des agences commerciales |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande;échange standard ou réparation en atelier au choix. |

LCD1960NXi-F-07/04

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 07/2004