LCD 27" Professional Display

NEC MultiSync® PA271Q





NEC MultiSync® PA271Q – productivité créative et bureautique professionnelle d'exception avec une reproduction fiable des couleurs

Grâce à une gestion supérieure des couleurs alliée à des fonctionnalités ergonomiques exceptionnelles, cet écran de 27” bénéficie d'une exactitude supérieure pour la visualisation et les performances bureautiques.

Stimulez votre rendement créatif avec une reproduction exceptionnelle des couleurs : le panneau AH-IPS, la table de conversion 14 bits gamma 3D, le moteur SpectraView® et les options extraordinaires d'étalonnage s'allient pour que vous puissiez faire montre d'une créativité illimitée. Pour l'exactitude de l'étalonnage à long terme, l'écran propose un capteur intégré d'étalonnage et accepte même un capteur externe. Plus besoin d'application d'étalonnage d'hôte additionnelle - connectez simplement le capteur externe sur le port USB de l'écran et administrez votre cible d'étalonnage souhaitée sur le menu à l'écran. Faites le ménage sur votre bureau grâce à la connectivité USB Type C de l'écran pour gérer la vidéo, l'audio, l'alimentation et l'USB avec un câble unique.

Offrant le summum de l'ergonomie et de la protection du bien-être de l'utilisateur, l'écran attire les professionnels de la bureautique et de la créativité.

Avantages

Norme de connectivité USB Type C la plus récente – optimisez la connectivité et faites le ménage sur votre bureau. Remplacez le câblage vidéo, audio, alimentation et USB par un câble unique pour connecter votre notebook/PC tablette avec l'écran.

Processus d'étalonnage sans effort – plus besoin d'application d'étalonnage d'hôte additionnelle ; connectez simplement le capteur externe d'étalonnage sur le port USB de l'écran et administrez votre cible d'étalonnage souhaitée sur le menu à l'écran.

Maximisez la qualité d'image avec le contrôle d'uniformité. – Profitez d'une uniformité parfaite avec des installations à écrans multiples d'un seul clic sur le menu d'affichage à l'écran.

Amélioration option 24/7 – les applications très exigeantes nécessitent un fonctionnement continu. Pour s'adapter à vos besoins, une amélioration de service peut être commandée sur demande.

Gestion efficiente d'écran avec commande LAN – Pour un contrôle plus efficient et accéléré, spécialement à l'heure de gérer un grand nombre d'écrans, via une application personnalisée ou un navigateur Web sur un PC ou un dispositif mobile

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® PA271Q

Groupe de produits
LCD 27" Professional Display

CODE DE COMMANDE
60004305

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
27 / 69

Ratio d'affichage
16:9

Gamut Couleur
100 % sRGB; 99% AdobeRGB, 96% NTSC

Pitch [mm]
0,223

Luminosité (typ.) [cd/m²]
350

Ratio Contraste (typ.)
1500:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 8

Couleurs [milliards]
1.074 (10-bit par couleur)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
15 - 92

Fréquence verticale [Hz]
23 - 86

Résolution

Résolution optimale
2560 x 1440 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1600 x 1200;	640 x 480p;
1152 x 864;	1680 x 1050;	720 x 480p;
1280 x 1024;	1680 x 1080;	720 x 576p;
1280 x 1440;	1920 x 1080p;	800 x 600;
1280 x 720p;	1920 x 1200;	832 x 624
1280 x 960;	1920 x 2160;	
1440 x 900;	2560 x 1440;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x Mini DisplayPort; 1 x USB Type C; 2 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 télédéchargement / 2 téléchargement)

Contrôle sortie
1x LAN/RJ45

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
110 (max.); 33 (mode éco); 60 (typ.)

Alimentation
1,5 A/0,73 A; 100 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Mode veille [W]
< 2 (Networked Standby)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 85

Température de stockage [°C]
-20 à 60

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
150 (paysage)

Inclinaison écran [°]
-5 à 30

Pivotement de l'écran [°]
-170 à 170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
20 (haut et bas); 20,3 (gauche et droit)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions mode paysage 640,2 x 395,7 - 545,7 x 233; Dimensions sans pied: 640,2 x 378,6 x 65,4

Poids [kg]
Poids Avec pied: 9,7; Poids Sans pied: 6,9

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D LUT programmable; Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de DEL de puissance (couleur et luminosité); Auto-Luminosité; CableComp avec continuité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible Windows 8; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (14-bit Look Up Table); Hub USB intégré (3 up; 3 down); Luminosité et contraste; Mode incrustation d'image (PIP); Modes Eco; Overdrive; PiP/PbP; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Simulation DICOM; Technologie Rapid Response; TileComp; TileMatrix; ToroDesign

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Niveau de noir; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; PiP; Précision; Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides; USB

Fourniture
Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Cordon Mini DisplayPort; Câble DisplayPort à Mini DisplayPort; Câble USB; Guide de configuration; Set-up Manual; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class 2); Low Blue Light; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; WEEE

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie; Garantie de la 1ère à la 3ème année d'utilisation 24h/24 en option

Accessoires optionnels
MDSVSENSOR 3

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : G; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie: 53 kWh/1000 heures

Matériaux écologiques
Design conçu pour une réduction du carton d'emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
ErP compliant; RoHS compliant

TÜV GS | Ergonomie TÜV | CE | FCC Class B | ErP | RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026