Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® EA191M





product design award 2009

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® EA191M - TCO encore plus important et respect de l'environnement

- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec pivotement (90°) et portrait (90°)
- Investissement pérenne obtenu grâce aux interfaces analogique et numérique
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA et installation simplifiée grâce au NaViSet® et NaViKey
- Image stable et de qualité excellente obtenue grâce à la dalle LCD de type PVA et au NTAA (Non-touch-Auto-Adjustment - Réglage automatique sans intervention extérieur)

NEC MultiSync® EA191M

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD PVA
Taille [pouces/cm]	19,0 / 48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1) 178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 5:1)
Ratio Contraste (typ.)	1500:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 20
Couleurs [millions]	16.77
Fréquence horizontale [kHz]	30 - 82
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Audio Volume/Lock-Out; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB
Sécurité et ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; GEEA/Energy Label; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	39 (typ.); 27 (mode éco 1); 55 (max.)
Mode veille [W]	< 2
Alimentation	100 à 120 V/220 à V; 0,8 A/0,4 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	110
Inclinaison écran [°]	5 à 30
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	170 à 170
Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran	0 à 90 (mode portrait)
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions 408,0 x 383,5 x 220,0 Dimensions sans pied: 408,0 x 338,0 x 65,0
Largeur du cadre [mm]	15,0
Poids [kg]	Poids 7; Poids Sans pied: 4,4
Passage de Câbles	Passage de Câble
Encoche de sécurité Kensington	oui
Avantages	Carbon Savings Meter; Certifié Windows Vista; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Compatible Windows 7; Compteur emprunte Carbone; sRGB
Fonction audio	1 + 1 W (De-activateable)
Coloris disponibles	Coloris Argent / Blanc Faces avant / arrière Noires
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/10

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86