NEC

www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display Europe GmbH



LCD1701

Type d'écran :	TN+ film TFT 17 pouces (43 cm)
Surface utile :	337,9 x 270 mm
Pas (pitch) :	0,264 mm
Angle de vision :	140° horizontalement/120° verticalement (typ. pour contraste de 10:1) 160° horizontalement/140° verticalement (typ. pour contraste de 5:1)
Luminosité :	250 cd/m² (typ.)
Contraste :	450:1
Temps de réponse :	16 ms (typ. 4 ms descendant; 12 ms montant)
Couleurs visualisables :	16,2 millions
Définition optimale :	1280 x 1024 à 60 Hz (1,3 mega pixel)
Autres définitions :	1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624 ; 800 x 600 ; 640 x 480 ; 720 x 400
Fonctions/Réglages :	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) ; Cadrage automatique de l'image ; Contraste ; Luminosité ; Contrôle des couleurs ; Etat de l'affichage ; Langage ; Power Management Intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK ; On-Screen-Manager (OSM) verrouillable ; sRGB
Touches de commande :	Marche/Arrêt ; Menu de l'OSM
Plug & Play ; Asset Management :	Selon VESA DDC2B ; DDC2Bi ; DDC/CI et standard EDID
Fréquence horizontale :	31,5–81,1 kHz
Fréquence verticale :	56 –75 Hz
Connecteurs :	1 x mini D-sub 15 broches
Préparé pour montage VESA :	Oui, 100 x 100 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	374 x 383,6 x 196 mm
Ecran incliné /orientable :	-5° à +30°/droite et gauche 70°
Poids :	5,3 kg
Alimentation :	100–120 V/220–240 V ; 0,7 A/0,36 A
Consommation :	38 W maxi en service ; < 2 W en veille
Température ambiante de fonctionnement :	5 °C à 35 °C
Humidité ambiante de foncitonnement :	30–80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE ; TÜV GS ; TÜV ERGONOMIE ; UL/C-UL ou CSA ; FCC Class B ; PCT-GOST ; ISO 13406-2 ; TCO 99 ; Energy Star ; Energy 2000 ; PCBC/B-mark
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur ; Cordon d'alimentation ; Cordon d´alimentation VGA-VGA ; CD-ROM ; Liste des agences commerciales ; Manuel
Versions :	Chassis argent, Boîtier gris ; Chassis argent, Boîtier noir

- Moniteur LCD universel avec un écran TN+ film TFT
- Nouveau design et nouvelles couleurs
- Slim bezel
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrator
- Temps de réponse rapide
- Cable Management
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible à la norme TCO)
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ; échange standard ou réparation en atelier, au choix. Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Decembre 2002.

NaViSet™ NaViSet™ Administrator

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

LCD1701-BK-F-12/02