Photocopieurs noir et blanc A3

MXM266NVEU



Doté de fonctionnalités remarquables, le MXM266NVEU apporte une réponse optimale aux besoins quotidiens des groupes de travail les plus exigeants.

- Copieur, Imprimante réseau, Scanner réseau couleur, Fax (option), Serveur de documents (option)
- Vitesse : 26 ppm en noir&blanc
- Capacité papier : Std. 1100 f., Max 2100 f.
- Impression noir&blanc réseau standard et numérisation couleur réseau standard
- Chargeur de documents recto-verso 100 feuilles intégré
- Unité de finition interne en option pour une compacité optimale
- Sharp OSA (Open Systems Architecture) en option pour une intégration des applications clients au sein du multifonction avec un accès à partir du panneau de commandes
- Ecran tactile couleur de 7'', prévisualisation des documents sous forme de vignettes disque dur nécessaire)

Spécifications

Général

Vitesse de production N&B ppm (A4)	26
Technologie	15
Format papier : Min	A6
Format papier : Max	A3
Grammage papier : Min	55
Grammage papier : Max	200
Capacité papier: std. (feuilles)	1100
Capacité papier: max. (feuilles)	2100
Préchauffage (sec.)	20
Mémoire maximum (GB)	2
Mémoire impression maximum (GB)	2
Stockage : Opt.	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	250
Recto verso	Std.
Puissance requise : fréquence Min. (Hz)	50
Puissance requise : fréquence Max. (Hz)	60
Consommation d´énergie (kW)	1,45
Dimensions de l'unité de base : largeur (mm)	620
Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm)	617
Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm)	830
Poids (kg)	51
Puissance requise : voltage Min. (V)	220
Puissance requise : voltage Max. (V)	240

Kopie

Format papier de l'original Max	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	43
Tri électronique	Std.
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Résolution d´impression (dpi)	600 x 600
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	2
Plage de zoom Min (%)	25
Plage de zoom Max (%)	400
Taux de reproduction prédéfinis	10
Scanner réseau	Push scan, Pull scan

Documents

Archivage de documents	Opt.
Capacité : dossiers principaux et personnalisés (pages)	20000
Capacité : Dossier Quick file (pages)	10000
Travaux stockés	Copie, Impression, Numérisation, Transmission fax
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000)
Stockage confidentiel	Oui

Finition

Capacité de sortie : Min (feuilles)	500
Capacité d'agrafage : Max (feuilles)	50
Décalage	Std.

Capacité toner

Noir (pages à 6% de taux d'encrage)	27500

Impression

Imprimante réseau	Std.
Résolution (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Résolution (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Interface : std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
OS supportés en option	Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protocoles d´impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL : Std	PCL6 emulation
PDL : Opt	Adobe® PostScript® 3™ emulation
Polices disponibles	80 PCL, 136 PostScript 3 emulation

Numérisation

Méthodes de scan	Std.
Résolution du scan push (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Résolution du scan pull (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacité du chargeur de documents	100
Formats de fichiers en standard	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Destinations de scan	PC, FTP, Email, SMB, Clé USB

Fax

Fax	Opt.
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Protocole de communication	Super G3, G3
Temps de transmission (sec)	2
Vitesse du modem Min. (bps)	2400
Vitesse du modem Max. (bps)	33600
Résolution d'envoi : Std (dpi)	203.2 x 97.8
Résolution d'envoi : ultra fine (dpi)	406.4 x 391
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A3
Mémoire : Min (MB)	512
Mémoire : Max (GB)	1
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrégés)	1000
Diffusion (max. destinations)	500

Réseau Sans fil

Réseau Sans fil	Opt.

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MXM266NVEU, 16/11/2026