
Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle

NEC LED-FE009i2-165





Réalisme et détails rehaussés

Ajoutant une option de pas de pixel superfin à la série FE, les offres et modules NEC FE009i2 affichent d'excellentes performances visuelles et une densité élevée d'informations. Configurez une toile ultra-haute résolution pour une taille d'écran d'exactement 165”, l'idéal pour les salles de réunion et les applications de signalisation même si les distances de vue sont courtes.

En utilisant un design de diode IMD 4-en-1 innovant, vous obtenez des détails et une présentation d'image réalistes à haute résolution sans interruption des cadres ou des espaces et générant des angles de vue excellents, des couleurs constamment vivantes et une luminosité superbe.

La série FE de NEC assure la qualité NEC durable avec des alimentations électriques de classe industrielle au cœur de solutions groupées prêtes à l'emploi et faciles à installer - un gage de sécurité de fonctionnement et de temps d'arrêt minimisés.

Avantages

Installation zen – avec des solutions groupées vous offrant tout le nécessaire pour la mise en service de votre mur vidéo.

Grande échelle pour une imagerie détaillée à la perfection – design complètement dépourvu de cadre avec des taux de contraste élevés assurant une expérience de visionnage sans entraves.

Design effilé – avec un profil arrière encastré, les modules LED s'intègrent au plus près du mur, sans dégagement inutile grâce à leurs émissions thermiques minimes.

Modules à entretien frontal – avec l'accès frontal aux modules LED, la maintenance est un jeu d'enfant.

Excellence visuelle – contraste et luminosité élevés sont l'apanage de la sortie LED, bénéficiant de la qualité NEC au long cours.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED-FE009i2-165

Groupe de produits
Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle

CODE DE COMMANDE
81000112

Affichage

Configuration pixel
IMD 4-en-1 (Noir)

LED type
IMD (1616)

Taille [pouces/cm]
165 / 419

Pitch [mm]
0,95

Format d'image
16:9

Ratio Contraste (typ.)
5000:1

Angle de vision [°]
140 horizontal / 140 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
600

Capacité d'assombrissement
Niveau 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Traitement de la couleur
16 bit

Couleurs [mille millards]
281

LED Driving Method
1/46 dynamic scan

Fréquence d'affichage [Hz]
50/60

Fréquence de balayage [Hz]
≤ 3840

Température de couleur [K]
3000 - 9500

Résolution d´écran

Résolution
3840 x 2160

Nombre de pixels par m²
1108033

Résolution de pixels par carreau [dot]
640 x 360

Résolution de la carte Pixel [px]
160 x 180

Connectivité

Entrée vidéo digitale
1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenLock; 1 x LAN

Electrique

Consommation totale [W]
2880 typ. / 5400 max.

Consommation typ. [W]
380 per m² (normal use)

Consommation max. [W]
720 per m²

Consommation typ. [BTU]
1292 per m² (normal use)

Consommation max. [BTU]
2448 per m²

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-20 à 40

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 80

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
608 x 342 x 49

Dimensions (L x H x P) [mm]
3,688 x 2,173.5 x 82

Poids [kg]
390.8

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Fourniture
2x LED Controller; Barre énergétique (selon la version); Kit de finition externe (6x6); LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Cards); Montage mural (6x6); Pixel Card Removal Tool; Spare Parts Kit

Particularités du Produit
Alimentations électriques uniques; Cartes de réception de données uniques; Connecteur sans câble pour les données et l'alimentation électrique; Design SMD de surface encastrée; Design SMD résistant à l'humidité

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Classe IP
IP20

Garantie
3 ans

Matière
Boîtier en aluminium

* 165 inch

CE FCC Class A RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026