LCD 65" Écran de collaboration Infrared Touch

NEC MultiSync® CB651Q

Avantages

Collaboration immédiate – grâce à la puissance de calcul embarquée avec des outils d'annotation intégrés et des capacités de présentation sans fil.

Verre protecteur – un verre trempé premium protège la sécurité de la dalle tout en en procurant la parfaite expérience tactile grâce à un revêtement anti-éblouissement minimisant reflets et traces de doigt.

Multitactile – compatibilité multitactile authentique jusqu'à 20 points de contact tactile simultanés.

Utilisation simple – grâce à l'accès frontal pratique aux ports USB et aux commandes des principales fonctionnalités.

Gestion économe de l'appareil – la gestion de tous vos appareils Sharp connectés peut se faire de manière centralisée (ce qui permet de réduire l'utilisation de vos ressources), via l'outil logiciel NaViSet Administrator 2.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® CB651Q

Groupe de produits
LCD 65" Écran de collaboration Infrared Touch

CODE DE COMMANDE
60004822

Affichage

Technologie de matrice
IPS avec rétro-éclairage LED direct

Taille effective de l´image (L x H) [mm]
1 428,5 x 803,5

Taille [pouces/cm]
65 / 163,9

Format d'image
16:9

Pitch [mm]
0,372

Luminosité [cd/m²]
350, 300 (shipment setting)

Ratio Contraste (typ.)
1200:1

Angle de vision [°]
178 / 178 (pour contraste > 10:1)

Colour Depth [bn]
1,073 (10bit)

Temps de réponse [ms]
9 (GTG)

Traitement antireflet [%]
3

Orientation supportée
Paysage

Tactile

Technologie tactile
Infrarouge

Points de toucher / Événements
Véritable support multi-touch avec jusqu'à 20 points de contact tactile

Méthode d'entrée
Doigts; Gants; Stylet (≥ 8 mm)

Périphérique
Multi-Touch natif : Windows 7-11, Linux, Android ; souris par défaut : Windows XP et Vista, Mac OS

Protocole de communication
USB-HID

Précision [mm]
< 2

Windows Ink
Non

Palm Rejection
Non

Verre de protection

Type
Revêtement antireflets à trempe thermique

Épaisseur [mm]
4

Transmission de la lumière [%]
88 (+/- 1 %)

Taux de reflet [%]
4

Dureté [H]
7

Résolution

Résolution native
3840 x 2160

Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)
1920 x 1080; 3840 x 2160; 4096 x 2016

Pris en charge sur HDMI uniquement
3840 x 2160 (60 Hz); 4096 x 2016 (24 Hz)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
26 - 135

Fréquence verticale [Hz]
23 - 86

Connectivité

Entrée vidéo analogique
1 x VGA

Entrée vidéo digitale
3 x HDMI

Entrée audio analogique
1 x 3,5 mm jack

Entrée audio digitale
3 x HDMI

Contrôle entrée
LAN 100 Mo; RS232

Input Data
2 x USB Type-B (Upstream); 6 x USB 2.0 (Downstream)

Sortie audio analogique
jack de 1 x 3,5 mm

Sortie audio numérique
1 x SPDIF

Contrôle sortie
1 x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Technologie slot
Open pluggable specification (norme OPS NEC / Intel)

Max. OPS Consommation électrique [A / W]
3.5 / 63

Electrique

Consommation [W]
165 Eco (configuration d'expédition)

Mode veille [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+0 à +40

Humidité ambiante [%]
10 à 90

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions sans pied: 1 488,4 x 896,8 x 87,5

Poids [kg]
Poids Sans pied: 39,2

Largeur du cadre [mm]
17,7 (gauche/droite/en haut); 45,7 (en bas)

Fixation VESA [mm]
4 trous; 600 x 400 (FDMI); M8

Embedded Computing

System Memory
2G RAM

Internal Storage
16GB ROM

Built-in Applications
File Manager; Input Select; Setting; Web Browser; Whiteboard - Mosaic Canvas; Wireless Presentatiom - Mosaic Connect

Options disponibles

Accessoires
Chariot (PD02MHA, PD03MHA); Montage mural (BalanceBox 400 MEDIUM; 1x standard wall mount included); Soundbar (Active Collaboration Soundbar SP-ASCM - not supported by embedded compute); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe); Wireless LAN Module NP05LM4 (Russia)

OPS Slot
OPS-2C Quad 3G SDI; Processeurs Intel® Atom, Celeron et processeurs cœur; Récepteur HDBaseT

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
AMX NetLinx Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2 - free download; Programmateur; Simulation Dicom

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires

Audio
Haut-parleurs intégrés (2 x 12 W)

Fourniture
3 x Stylus; Cable HDMI; Cordon d'alimentation; Câble USB; Câble VGA; Manuel utilisateur; Télécomande; Wall Mount

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Heures de fonctionnement
12/7

CE RCM RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 12.10.2026