Projecteur d'entreprise professionnel

NEC MC342X





Projection de performances avec TCO minimes

Outre l'assurance du support idéal pour des présentations et des cours réussis, les modèles compacts et polyvalents ME Series disposent de la technologie LCD pour offrir des images projetées saisissantes de réalité et des couleurs naturelles à l'auditoire de vos salles de cours et de réunion. La seconde génération se dote d'une connectivité USB 1,0A pour alimenter les dispositifs externes sans nécessiter de prise électrique additionnelle. Connectivité complète avec Wi-Fi et traitement d'entrée 4K@ 30Hz en option pour le summum de la flexibilité et un fonctionnement économe en temps. Rehaussée, la fonction MultiPresenter préinstallée assure des présentations sans fil simultanées et le partage avec un maximum de 16 appareils si l'option Wi-Fi est retenue. La seconde génération jouit d'une lampe à la vie utile encore prolongée pour atteindre 10 000 h en mode normal afin de fonctionner sans encombre jusqu'à 9 années*. Grâce à cette avancée, vous minimisez encore la maintenance pour gagner du temps et de l'argent. En outre, avec un niveau acoustique de seulement 29 dB en mode éco, votre présentation ne souffre d'aucune perturbation.

* sur une base de 8 heures de fonctionnement par jour, 200 jours par an

Avantages

Coûts d'utilisation réduits – grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux longs intervalles de changement du filtre.

Mobile et polyvalent – compact et léger, équipé d'une enceinte HDMI intégrée de 16W.

Affichage du contenu nécessitant votre attention – avec une résolution en XGA, une luminosité et une gamme de couleurs exceptionnelles, vos spectateurs vivront une expérience visuelle à couper le souffle.

Large gamme de scénarios applicatifs flexibles – grâce à la fonction conférence multi-sources et à un fonctionnement performant sur plusieurs écrans reposant sur un large éventail de connectiques numériques à l'épreuve du futur.

Gestion d'entrée évolutive – grâce au traitement d'entrée 4K@30 Hz.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MC342X

Groupe de produits
Projecteur d'entreprise professionnel

CODE DE COMMANDE
60004705

Optique

Technologie de projection
3LCD Technologie

Résolution native
1024 x 768 (Value)

Format d'image
4:3

Ratio de Contraste
16000:1

Luminosité
3400 normal / 2300 éco; 3700 Lumen Centre

Lampe
225 W AC (151 W AC mode éco)

Durée de vie - Source lumineuse [h]
10000 (15000 mode Eco)

Objectif
F= 2,1–2,25, f= 19,1–22,9 mm

Correction keystone
+/- 30° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical

Angle de projection [°]
8,6 - 10,3

Ratio de projection
1.5 – 1.8 : 1

Distance de projection [m]
0,89 – 10,94

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]
Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76 / 30"

Réglage du zoom
Manuel; x1,2

Mise au point
Manuel

Autres résolutions

1024x768 (résolution maximum de l'entrée analogique);	3840x2160 @ 30hz digital

Plages de Fréquences
Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz

Connectivité

VGA
Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts

Connecteur Numérique
Entrée: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Vidéo
Entrée: 1 x RCA

Audio
Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; 1 x jack 3,5 mm
Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande
Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN
1 x RJ45; WLAN en option

USB
1 x type B; 1 x USB Type A, USB 2.0

Normes
NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Télécommande

Télécommande
aspect (ratio); contrôle audio; Correction trapézoïdale; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; mode image; Prise en main lors de présentations (optionnel); réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; Veille AV; Zoom numérique

Electrique

Alimentation
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
288 (Haute luminosité) / 196 (Eco) / 1,5 (Veille réseau) / 0,5 (Veille)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
345 x 104,6 x 261 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
3,1

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
29 / 37 (économique / normal)

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
5 to 40

Humidité ambiante [%]
20 to 80

Température de stockage [°C]
-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]
20 to 80

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Haut-parleurs [W]
1 x 16 (mono)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
agrandir; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Capuchon pour objectif; Carbon Savings Meter; Contrôle RS-232; Correction de la couleur murale; Correction trapézoïdale (H=±30°, V=±30°); Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/exctinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; fonction d'extinction directe; Gestion des couleurs; Menu OSD en 29 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; modification du logo; NaViSet Administrator 2; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Transmission de contenu via le réseau; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; USB Viewer pour JPEG; Verrouillage du clavier; WLAN en option; Écran USB

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Consommation électrique réduite. Seulement 0,45W en mode attente; Durée de vie prolongée de source lumineuse; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; Logiciel de planification; Mode ECO automatique

Matériaux écologiques
Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques
ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse
6 mois, max. 1000 h

Expédition

Accessoires fournis
Clé de sécurité; Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Télécommande IR (RD-469E); Utility software

Accessoires optionnels

Accessoires optionnels
Lampe de remplacement (NP47LP); Module réseau local sans fil NP05LM2 (Europe), NP05LM4 (Russie); Montages plafond universels (PJ01UCM); MultiPresenter Stick



RoHS



ErP


CE



TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026