## ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

# NEC NP1250




product design award 2009

**Doté de la technologie Tri-LCD avec MLA, le vidéo-projecteur NEC NP1250 (XGA - 1024x768) est destiné aux installations fixes. Il dispose d'une luminosité de 3700 lumens ANSI et d'un ratio contraste de 600:1.**

- Résolution physique : 1024 x 768 (XGA)
- Luminosité : 3700 ANSI Lumens
- Fonction Lens-Shift (verticale et horizontale)
- Plug&Play réseau-local W, remerciements pour la cerfitication Windows Vista™
- Fonction "Stacking"

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP1250

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie d'affichage | 3 x 2,03 cm (0,8") écran p-Si LCD avec MLA (Format d'image 4:3) |
| Lampe | 330 W (264 W mode éco) |
| Durée de vie des lampes [h] | 2000 (3000 mode Eco) |
| Luminosité [1] | 3700 ANSI Lumens (80% mode éco) |
| Ratio de Contraste [1] | 600:1 |
| Objectif | F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm |
| Diagonale : min / max [cm] | 76 (30") / 1270 (500") |
| Distance de projection [m] | 0,89 – 20,8 |
| Ratio de projection | 1,5 – 2,0 : 1 |
| Plages de Fréquences | Horizontal : 15–108 kHz (RGB: 24 kHz ou davantage); Vertical : 48 – 120 Hz |
| Résolution native | 1024 x 768 (XGA) |
| Autres résolutions | 1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (WXGA) avec la technologie Advanced AccuBlend™; 1024 x 720 (HDTV 720p); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac) |
| VGA | Entrée: 1 x 5BNC, partagé avec signal composant (YPbPr); Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr);<br>Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Ordinateur numérique | Entrée: 1 x DVI-D (avec HDCP) |
| Composante (YUV) | Entrée: 1 x 3 adaptateur RCA |
| Vidéo | Entrée: 1 x RCA |
| S-Vidéo | Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches |
| Audio | Entrée: 1 x adaptateur RCA pour vidéo, S-vidéo et composant; Entrée: 2 x mini-prise stéréo de 3,5 mm pour ordinateur analogique et numérique;<br>Sortie: 1 x mini-prise stéréo de 3,5 mm (variable) pour ordinateur 1, 2, 3 (DVI-D), composant, vidéo et S-vidéo |
| Commande PC | Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches |
| Télécommande | Entrée: 1 x jack 3,5 mm |
| LAN | 1 x RJ45, 10/100 base-T et W-LAN par module Wireless LAN (amovible) |
| USB | 1 x USB Type A, USB 2.0 |
| Normes | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Fonction audio | 2 x 5 (stéréo) |
| Réglage du focus | Manuel / Manuel |
| Caractéristiques | projecteur de réseau Windows Vista™; 3D Reform™; 5 objectifs interchangeables en option, avec fermeture baïonnette; aide; Certifié Windows Vista; Circuit de Qualité Image Vidéo Elevée (HQV™); Correction automatique des couleurs; Correction de la couleur murale; correction de la géométrie avec un logiciel optionnel; Correction trapézoïdale (H=±40°, V=±30°); Facile à installer : Plug&Play; Fonction "Stacking"; Fonction déplacement d'objectif (max. H ± 0,1, V = 0,5); fonction d'extinction directe; Fonction pour le contenu Windows Media; Fonction Power-ON automatique; Horloge marche/arrêt; image dans l'image / image et image; LAN et Wifi (W-LAN); Lecteur réseau Windows; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Triple système de sécurité; Télécommande IR avec commande de souris optionnelle et fonction de présentation (avance/retour) |
| Télécommande | Type RD433E; aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande 3D-Reform™; Commande de la page; Commande de la souris du PC; fonction "écran noir"; Fonction Infra rouge; Fonction PIP; gel de l'image; mode lampe; Pointeur laser; Sélection de la source; zoom de l'image |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | 399 x 150 x 358 (sans pieds ni optique) |
| Poids [kg] | 7,5 |
| Alimentation | 100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Consommation | 460 W (normal) / 410 W (éco) |
| Valeur thermique | Energie max. 1672 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit) |
| Bruit de fonctionnement [dB (A)] | 33; < 30 mode éco |
| Sécurité et ergonomie | CE; ERP; TÜV GS; RoHS |
| Garantie | Projector: 3 years pan-European service; Lampe : 6 mois, max. 1000 h |
| Accessoires fournis | Projecteur; Télécommande IR (RD433E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble secteur (3 m); Câble de télécommande (4 m); Manuel utilisateur; Manuel d'installation en réseau; CD-ROM avec logiciel support "NEC Projektor User Supportware"; Capuchon de protection de l'objectif |
| Accessoires optionnels | Fixation au plafond; Hardcase (NP01TC); Lampe de remplacement (NP06LP); Objectifs interchangeables: NP04ZL (3,0-4,8:1); Objectifs interchangeables: NP05ZL (4,7-7,2:1); Objectifs interchangeables: NP03ZL (1,9-3,1:1); Objectifs interchangeables: NP02ZL (1,2-1,5:1); Objectifs interchangeables: NP01FL (0,8:1) |

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 09/10

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions, 29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
Tél.: +33 (0) 1 46 49 46 49, Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86