Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

# NEC AccuSync® LCD19WMGX



- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Sécurité d'investissement avec interface analogique/digitale et soutien HDCP
- Technologie Rapid Response (5 ms)
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- OptiClear panel for outstanding image clarity and vibrant colours

see more.

NEC Display Solutions

# NEC AccuSync® LCD19WMGX

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Technologie de matrice | LCD TN+Film à dalle non brillante |
| Taille [pouces/cm] | 19,0 / 48,1 |
| Pitch [mm] | 0,285 |
| Angle de vision [°] | 170 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1) |
| Ratio Contraste (typ.) | 1000:1 |
| Luminosité (typ.) [cd/m²] | 380 |
| Temps de réponse [ms] | Temps de réponse 5 (tr + tf) |
| Couleurs [millions] | 16,77 |
| Fréquence horizontale [kHz] | 30 - 83 |
| Fréquence verticale [Hz] | 55 - 75 |
| Résolution optimale | 1440 x 900 à 60 Hz |
| Résolutions prises en charge | 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Connecteurs | Connecteur Numérique 1 x DVI-D (avec HDCP); Connecteur Analogique 1 x Mini D-Sub 15 pts |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID |
| Réglages | Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage du volume du haut-parleur; Réglage fin de l'image (analogique); sRGB |
| Sécurité et ergonomie | CE; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS |
| Consommation éléctrique en mode [W] | 40 (typ.) |
| Consommation électrique en veille [W] | < 2 |
| Alimentation | 100 à 120 V/220 à 240 V; 0,8 A/0,4 A; Alimentation interne |
| Temperature ambiante de fonctionnement [°C] | +5 à +35 |
| Humidité ambiante [%] | 30 à 80 |
| Fixation VESA [mm] | 100 x 100 |
| Inclinaison écran [°] | -5 à +20 |
| Dimensions (L x H x P) [mm] | Dimensions 440 x 363 x 210 |
| Largeur du cadre [mm] | 13,1 |
| Poids [kg] | Poids 4,5 |
| Passage de Câbles | Passage de Câble |
| Kensington Lock | oui |
| OptiClear DVM | oui |
| Avantages | Format Panoramique 16:10; sRGB; Technologie Rapid Response |
| Fonction audio | Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W) |
| Coloris disponibles | Cadre noir brillant, face arrière noire |
| Fourniture | Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble VGA-VGA; Câble audio; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur |
| Garantie | 3 ans y compris rétro-éclairage |



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/09

**www.nec-display-solutions.fr**

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86