Projecteur laser

NEC PH1201QL





L'innnovation NEC dans la technologie de la source lumineuse commercialise le nouveau NEC PH1201QL, un vidéoprojecteur laser/phosphore 4K 3DLP offrant tous les avantages associés à la dernière génération de source lumineuse laser et à la résolution 4K la plus performante. Aucune lampe à remplacer, absence de maintenance, longévité assurée. Le laser offre un gamut de couleur exceptionnel et une qualité d'image ultra-détaillée aux résolutions les plus élevées, ce qui en fait la source lumineuse du futur.

Conçu pour répondre aux besoins des endroits très fréquentés, le nouveau NEC PH1201QL offre des performances de projection supérieures pour les domaines tels que la location/les plateaux, l'enseignement supérieur, les musées, les grandes entreprises et les salles de contrôle.

Avantages

Résolution 4K native – Une qualité d'image et un niveau de détail extrêmes rendus possibles par les résolutions les plus élevées.

Plus besoin de remplacer la lampe – jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse laser.

Transport facile – Le projecteur laser 4K à 12000 lumen le plus compact du marché.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC PH1201QL

Groupe de produits
Projecteur laser

CODE DE COMMANDE
60003698

Optique

Technologie de projection
Puce DC4K - Technologie DLP™

Résolution native
4096 x 2160 (4K)

Format d'image
19:10

Ratio de Contraste
2000:1

Luminosité
12000 lumens, avec lentille standard en option

Lampe
Source lumineuse laser

Durée de vie - Source lumineuse [h]
20000 [1]

Objectif
9 lentilles à baïonnette (en option)

Ratio de projection
En fonction de la sélection de la lentille

Réglage du zoom
motorisé

Mise au point
motorisé

Autres résolutions
1920 x 1080p @ 60/ 50/30/25/24 Hz;
2048 x 1080p @ 60/ 50/30/25/24 Hz;
3840 x 2160p @ 60/ 50/30/25/24 Hz;
4096 x 2160p @ 60/ 50/30/25/24 Hz

Connectivité

Connecteur Numérique
Entrée: 2 x DVI-D; 2 x HDMI™ compatible HDCP; 4 x 3G-SDI

Commande
Entrée: 1 x D-Sub 9 broches (RS-232), Ethernet

Electrique

Alimentation
200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]
1600 W (normal)

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]
700 x 323 x 935 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]
67,5

Bruit de fonctionnement [dB (A)]
54

Coloris disponibles
Noir

Ergonomique

Sécurité et ergonomie
CE; ErP; RoHS; TüV GS

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D Ready; Contrôle RS-232; Fonction déplacement d'objectif (V = -0;+0.5, H ± -0.06; +0.08); LAN; Réglage de la source lumineuse; Réglage portrait

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Source lumineuse laser

Normes écologiques
ErP compliant

Garantie

Projecteurs
3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse

3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)

Accessoires optionnels

Objectifs interchangeables

L2K-10F1 (0,9:1); L2K-30ZM (2,71-3,89:1); L2K-43ZM1 (4,3-6,1:1); L2K-55ZM1 (4,8-7,4:1); NC-50LS12Z (1,13-1,66:1); NC-50LS14Z (1,3-1,85:1); NC-50LS16Z (1,45-2,17:1); NC-50LS18Z (1,63-2,71:1); NC-50LS21Z (1,95-3,26:1)

[1] 50% de la luminosité initiale à la fin de la vie utile spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés

RoHS TüV GS CE ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026