LCD 23" Bureautique

NEC MultiSync® E233WM





Le E233WM - Flexibilité maximum et performance profitable

Grâce au E233WM, paramétrer votre écran en fonction de vos préférences personnelles n'a jamais été aussi simple, astucieux et profitable. Des fonctions de paramétrage ergonomiques et ultra-flexibles, permettant notamment d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et l'axe, ainsi que l'orientation de l'écran à l'horizontale et à la verticale, vous offrent un environnement de travail plus agréable et plus productif.

La surface traitée antireflets de l'écran offre une qualité d'image aussi plaisante qu'accessible et met à votre disposition des performances optimales pour améliorer le résultat de votre travail et fournir aux utilisateurs une expérience de visionnage efficace et un niveau de satisfaction élevé. Grâce à son mode ECO, le E233WM consomme 50 % d'énergie en moins et préserve l'environnement comme votre portefeuille.

Avantages

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (110 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Écologique et ergonomique – conforme aux derniers standards incluant TCO 6.0 et ISO 6-0.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display – NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® E233WM

Groupe de produits
LCD 23" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003806 (BK), 60003807 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
W-LED TN TFT

Taille [pouces/cm]
23 / 58

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,265

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1 (25000:1 ratio de contraste dynamique)

Angle de vision [°]
170 horizontalement / 160 verticalement (typ. pour contraste 10:1); 176 horizontalement / 170 verticalement (typ. pour contraste 5:1)

Temps de réponse [ms]
5 (GTG)

Couleurs [millions]
16.7

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 81,1

Fréquence verticale [Hz]
56 - 76

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
19 (mode éco); 24 (typ.)

Mode économie d'énergie [W]
< 0,35

Alimentation
0,6 A/0,35 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
110

Inclinaison / pivotement / rotation [°] de l'écran
-5 à +20 / -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
16,4 (gauche et droit); 16,8 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 544,3 x 374,5 x 213,9; Dimensions sans pied: 544,3 x 322,2 x 53,3

Poids [kg]
Poids 5,7

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec pivotement (20°) et portrait (90°)

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W)

Réglages
Ajustement automatique; Ajustement automatique de la lumiosité; Choix de la langue; Contraste; Luminosité; Luminosité LED; Mesure des coûts; Miniteur de mise hors tension; Mode d'expansion; Mode DV; Mode Eco; Position; Préréglages d'usine; Réglage IPM; Système de contrôle des couleurs

Fourniture
Cordon 1 x DVI-D; Cordon d'alimentation; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EnergyStar 6.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : B; Consommation d'énergie annuelle : 43 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)

Normes écologiques
TCO 6.0

* EnergyStar 6.0

TÜV GS

Ergonomie TÜV

FCC Class B

TCO 6.0

PCT/Gost

CE

ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026