[desktop-displays]

NEC MultiSync E243F



NEC MultiSync

- Norme de connectivité USB Type C la plus récente – optimisez la connectivité et faites le ménage sur votre bureau. Remplacez le câblage vidéo, audio, alimentation et USB par un câble unique pour conne
- Flexibilité évolutive – l'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et DP, HDMI, USB Type C et USB A.
- Bien-être de l'utilisateur protégé – la technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillemen
- Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc et plaque de montage VESA en option pour les périphériques

Spécifications

Technologie du panneau	IPS TFT with W-LED backlight
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	250
Taux de contraste	1000:1
Couleurs d'affichage	16.77
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	6
Taille de pixel (mm H x L)	0,275
Viewing Angle [°]	178
Height adjustable stand [mm]	130
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	538
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	190
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	333
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	463
Energy Efficiency	Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 18 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E
Consommation énergétique en fonctionnement (IEC62087:2012)	15 (Eco Mode 2), 15 (typ.), 20 (max.)
Power Supply	Integrated Power Supply
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	100 x 100
Verrou Kensington	Oui
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Poids du produit avec le pied (Kg)	5

Colour Versions	Façade noir, Boîtier noir, Façade blanc, Boîtier blanc
Cable Management	Oui
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1W + 1W (De-activateable), Prise casque jack
Adjust Functions	Ajustement automatique, Luminosité, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Mode DV, Mode Eco, Choix de la langue
Safety & Ergonomics	EnergyStar 8.0, Flicker-free, Low Blue Light, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, WEEE
Température de fonctionnement (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85

Accessoires

Shipping Content	Câble DisplayPort, Cordon d'alimentation, Guide de configuration, Câble USB-C
Special Characteristics	Low Blue Light, Local dimming, [usbc]
Taille diagonale (cm)	24
Taille diagonale (cm)	60
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Taille du bézel (G/D) mm	1
Taille du bézel (H) mm	1
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync E243F, 29/8/2026