Empowered by Innovation

NEC MultiSync® LCD1990FX



- Moniteur LCD professionnel à technologie S-IPS (Super-Inplane-Switching)
- Design ultra-slim (12 mm)
- Technologie "L-shape front button"
- Technologie ambix™ pour un investissement durable (DVI-I, VGA); possibilité de raccorder simultanément 2 PC.
- Technologie Rapid Response 14 ms (grey-to-grey)
- Fonction RapidMotion
- AmbiBright- adaptation automatique de la luminosité en fonction de la lumière ambiante
- NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des images stables et de haute qualité
- ErgoDesign®: Pied reglable en hauteur (150 mm)
- Une qualité d'image parfaite sans décalage, même en cas d'utilisation de câbles allant jusqu'à 100 mètres
- Conception TORO™: Écran pouvant pivoter de 90 ° (portrait)
- Poignée et pied "quick-release"
- Dispositif de montage et poignée VESA pour transport aisé, avec bras VESA
- Faible consommation qui réduit le coût de fonctionnement (compatible á la norme TCO)
- EcoModes
- Fonction d'auto-diagnostic intelligent

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1990FX

Technologie panel	S-IPS TFT
Taille [pouces/cm]	19,0/48,2
Pitch [mm]	0,294
Angle de vision	178° horizontalement / 178° verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	250
Temps de réponse (typ.) [ms]	14 (grey-to-grey), 18 (11 descendant; 7 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 81,1
Fréquence verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Résolution optimale	1280 x 1024 à 60 Hz
Autres résolutions	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connectique	Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Analogique: 1 x D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Hotkey; Informations sur l'écran; Luminosité; Mode d'expansion; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Manager (OSM), verrouillable; Réglage fin de l'image (analogique); sRGB; User menu
Sécurité et ergonomie	CE; TCO'03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation en mode [W]	40 (max.)
Consommation en veille [W]	< 1
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,0 A/0,5 A; alimentation intégrée
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante de fonctionnement [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150
Dimensions (L x H x P) [mm]	402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 (paysage)
Inclinaison écran [°]	-5 à +30
Rotation sur pied [°]	-170 à +170
Largeur du cadre [mm]	12 (gauche et droit)
Cable Management	oui
Kensington Lock	oui
Poids [kg]	9,0
Particularités	Ajustement automatique du contraste; AmbiBright; ambix™; CableComp; Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; Fonction d'auto-diagnostic; Luminosité et contraste; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Poignée et pied "quick-release"; Power-Off Timer; RapidMotion; Technologie "L-shape front button"; Technologie Rapid Response
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Versions	Façade argent, Boîtier gris; Façade noir, Boîtier noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon VGA-VGA, DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Listes des agences; Manuel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

ME06

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 03/2007