LCD 23" Professional Display

NEC MultiSync® P232W





L'écran de bureau performant et professionnel IPS fournit une qualité d'image sans compromis ainsi qu'un impact environnemental minimisé durant son cycle de vie. L'alliance d'une reproduction des couleurs remarquable, d'une ergonomie de première classe, d'un système intégré de mesure du carbone, d'un capteur de lumière ambiante et de performances IPS le rendent idéal pour les professionnels créatifs.

Le moniteur idéal pour tout les créatifs, designers, photographes, ou toute personne intransigeante sur la qualité du rendu visuel.

Avantages

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (150 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Amélioration de la productivité et réduction de l'encombrement du bureau – au travers d'un support multiplateformes facile et entrée suivant le hub USB. La fonction Image par image permet de visualiser simultanément deux plateformes différentes. Une seule souris et un seul clavier peuvent être reliés au système de fonctionnement actif.

Approche responsable de l'impact écologique – elle est maintenue sans faire de compromis au niveau de la performance : capteur de lumière ambiante, l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter et design efficace de l'emballage de la structure.

Visualisation instantanée en temps réel – avec l'émulation de la couleur 3D LUT et la fonction picture-in-picture, vous pouvez simuler avec exactitude différentes conditions d'éclairage avec des couleurs de papier variables.

Gain de temps et augmentation de la productivité personnelle – pour voir la réalité sur votre écran et voir vos chefs d'œuvre créatifs précisément, comme vous les avez imaginés.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® P232W

Groupe de produits
LCD 23" Professional Display

CODE DE COMMANDE
60003838 (BK), 60003323 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT

Taille [pouces/cm]
23 / 58,4

Pitch [mm]
0,265

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
14 (Typ.) (8 descendant; 6 montant); 8 (GTG)

Couleurs [millions]
16.77 (8-bit par couleur)

Taille / couverture du gamut de couleurs
75% AdobeRGB

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 83

Fréquence verticale [Hz]
50 - 85

Résolution

Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 960;	720 x 480p;
1152 x 864;	1920 x 1080p;	720 x 576p;
1152 x 870;	640 x 480;	800 x 600;
1280 x 1024;	640 x 480p;	832 x 624
1280 x 720p;	720 x 400;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (3 down / 2 up)

Connecteur Analogique
1 x D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
18 (mode éco 2); 23 (typ.); 29 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
1

Alimentation
0,94 A/0,35 A; 100 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
30 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
150 (paysage)

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-5 à +30; -45 à +45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
16,2

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions mode paysage 543,6 x 337,4 - 487,4 x 227,6

Poids [kg]
Poids 9,2

Fixation VESA [mm]
100 x 100 (4 points); 200 x 100 (5 points)

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
3D LUT programmable; Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de DEL de puissance (couleur et luminosité); AmbiBright; Auto-Luminosité; CableComp avec continuité de la détection de la syncho.; Caractéristiques exceptionnelles telles que la fonction Digital Uniformity Control, le hub USB programmable (DisplaySync Pro); Compatible Windows 7; Constance du visionnage des couleurs avec Technologie IPS; Contrôle d'uniformité numérique (ColorComp); DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; GammaComp (14-bit LUT avec 16-bit traitement); Hub USB intégré (2 up; 3 down); LED Backlight Technology; Luminosité et contraste; Mode incrustation d'image (PIP); Modes Eco; NaViSet Administrator 2; Overdrive; PiP/PbP; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Technologie Rapid Response; TileComp; TileMatrix; ToroDesign

Coloris disponibles
Coloris Argent / Gris; Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Option: MultiSync® Soundbar Pro

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; Niveau de noir; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; PiP; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides; USB

Fourniture
Cordon [value1] x DVI-D; Cordon d'alimentation; Câble de signal DisplayPort; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
C-tick; CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 5.2; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : A; Compteur empreinte carbone / Compteur d'économie de carbone; Consommation d'énergie annuelle : 34 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour)

Matériaux écologiques
Design conçu pour une réduction du carton d’emballage; Utilisation minimale de matériaux nocifs

Normes écologiques
Energy Star 5.0; ErP compliant; TCO 5.2



C-tick



CE



FCC Class B



Energy Star 5.0



ErP



MPR III



RoHS



PCT/Gost



TCO 5.2



TÜV GS



Ergonomie TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026