LCD 19" Bureautique

NEC MultiSync® EA193Mi





Le EA193Mi est un écran haut de gamme de format conventionnel de 19" en 5:4, équipé d'une dalle IPS haute performance et de la technologie de rétro-éclairage LED la plus récente pour encore plus d'économies d'énergie. Il offre la connectique DisplayPort la plus récente et un design ergonomique pour un réglage optimal. Sa faible consommation d'énergie et ses coûts de fonctionnement réduits en font l'écran idéal pour les utilisations dans les environnements professionnels et les bureaux. Le confort apporté par son excellente ergonomie et les fonctionnalités intelligentes telles que le capteur de luminosité ambiante en font un écran ultra-convivial qui améliore la productivité.

Avantages

Capteur de luminosité ambiante – La fonction Auto Brightness permet un réglage optimal de la luminosité en fonction du niveau de luminosité ambiante et de la clarté de l'image à l'écran.

Ergonomique – réglage en hauteur complet (110 mm), mode Inclinaison, pour garantir une ergonomie optimale et personnalisée.

Concept de produit écologique – Mode Eco et mesure de l'empreinte carbone / Carbon Savings Meter, capteur de luminosité ambiante.

Entrée – L'écran est utilisable avec deux entrées numériques (DVI-D, port d'écran) et une entrée analogique.

Fixation Vesa (100 mm) – Permet d'utiliser différentes possibilités de montage pour fixer l'écran, le support dispose d'une fonction de décrochage rapide pour faciliter l'installation.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA193Mi

Groupe de produits
LCD 19" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60004000 (BK)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
19 / 48

Ratio d'affichage
5:4

Pitch [mm]
0,293

Luminosité (typ.) [cd/m²]
250

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 6

Couleurs [millions]
16.77

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 81,1

Fréquence verticale [Hz]
56 - 75

Résolution

Résolution optimale
1280 x 1024 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1280 x 768;	800 x 600;
1152 x 864;	1280 x 960;	832 x 624
1152 x 870;	640 x 480;	
1280 x 720;	720 x 400;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (avec HDCP)

Connecteur Analogique
1 x Mini D-Sub 15 pts

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
10 (mode éco); 14 (typ.); 18 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,35

Alimentation
0,45 A/0,25 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation électrique intégrée

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]
110

Inclinaison écran [°]
-5 à 20

Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]
-45 à 45

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
15

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 408 x 386,4 x 213,9; Dimensions sans pied: 408 x 338 x 65

Poids [kg]
Poids 5,9; Poids Sans pied: 3,9

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
19" (5:4) Écran IPS ultra-efficace à rétroéclairage LED permettant d'économiser plus de 30 % d'énergie; Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 7; Compatible Windows 8; Compteur emprunte Carbone; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (110 mm) avec fonctions pivot à 90 °; LUT à 10 bit; Simulation DICOM; sRGB; ToroDesign

Coloris disponibles
Coloris Argent / Blanc; Faces avant / arrière Noires

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable)

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Luminosité LED; Menu à l'écran (On-Screen-Display) verrouilé; Miniteur de mise hors tension; Mode DV; Mode Eco; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); sRGB

Fourniture
Cordon 1 x DVI-D; Cordon d'alimentation; Câble VGA-VGA; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EnergyStar 8.0; Ergonomie TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : D; Consommation d'énergie: 10 kWh/1000 heures; Technologie à rétro-éclairage LED

Normes écologiques
Energy Star 8.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

ErP PCT/Gost MPR II/ MPR III FCC Class B CE TCO 8.0

Ergonomie TÜV RoHS TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026