Projecteur laser – Installation

Sharp V731U



Basés sur des performances axées sur la valeur, ces projecteurs laser offrent des options d'installation flexibles, une faible consommation électrique et une durée de vie de la source lumineuse allant

- Plus besoin de remplacer la lampe jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse laser.
- Obtenez d'excellentes performances - sans faire de compromis sur la qualité ou la facilité d'utilisation.
- Niveau acoustique bas avec 31dB, la technologie silencieuse ne perturbe pas votre réunion.
- Impressionnez avec un contraste et des coloris pleins de vie blanc brillant et ample palette de couleurs avec contraste hautement dynamique.
- Des capacités de visualisation bluffantes possibilité d'installation en mode portrait et d'inclinaison en fonction des besoins, réglage géométrique unique, fonction pavés et fonction Edge Blending.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Cache-câbles

NP10CV Cache Câble pour vidéoprojecteurs PA653U, PA703W, PA803U, PA853W, PA903X

Cache Câble pour vidéoprojecteurs PA653U, PA703W, PA803U, PA853W, PA903X.

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Options de montage

Ceiling Mount PJ01UCM

Extensions de garantie

Warranty Extension for Laser Projectors

Objectifs

NP40ZL

NP41ZL

NP43ZL

NP44ML

NP50ZL

XP-40ZL

XP-41ZL

XP-43ZL

XP-50ZL

XP-44ML-V

Calibrage et réglage

ProAssist

Contrôle de l'image et connectivité

Hiperwall Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des

Une solution logicielle et IP innovante permettant de créer des solutions de murs d'images fiables et flexibles, capables d'afficher des données et des images vidéo provenant de différentes sources à des résolutions élevées inégalées

Spécifications

Général

Série	[sharp-v-series-projectors]
Order Code	XPV731U (BK),XPV731U-W (WH)

Optique

Format d'image	16:10
Luminosité normale (lm)	7300
Luminosité centre (lm)	7600
Luminosité mode silencieux (lm)	6600
Conforme à ISO21118-2020	Oui
Rapport de contraste	[30000001]
Technologie de projection	3LCD Technologie
Réglage de la mise au point	Motorisé et manuel (selon l'objectif)
Fréquence horizontale numérique (kHz)	15/24-153
Fréquence verticale numérique (Hz)	24-120
Durée de vie source lumineuse mode normal (hrs)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	5 options d'objectif motorisé
Réglage de l'objectif	motorisé
Déplacement objectif H/V (2 valeurs)	H:±20.0, V:+50.0,-10.0
Résolution du panneau	1920 x 1200 (WUXGA)
Distance de projection minimale (m)	0,7
Distance de projection maximale (m)	50,9
Taille d'écran diagonale maximale (cm)	1270.0
Taille d'écran diagonale maximale (inch)	500.0
Taille d'écran diagonale minimale (cm)	101.6
Taille d'écran diagonale minimale (inch)	40.0
Résolution supportée entrelacée	1080i/50/60
Résolution supportée progressive	1080p/50/60
Type de zoom	Motorisé et manuel (selon l'objectif)
Correction trapézoïdale V ± (°)	30
Correction trapézoïdale H ± (°)	30

Connectivité

LAN	1 x RJ45
Entrée audio	2 x support audio HDMI, 1 x support audio HDBaseT
Sortie audio	1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)
Entrée numérique	2 x HDCP 1.4 compatible avec HDMI™, [1-x-hdbaset]
Contrôle	1 x D-Sub 9 broches (RS-232), Ethernet, Mini prise stéréo de 1 x 3.5 mm (télécommande câblée)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Télécommande

Télécommande	Correction géométrique, Commande Zoom/Focus et Lens Shift, HDMI, gel de l'image, Sélectionner ID, Correction trapézoïdale, Mise en route / Arrêt, Image test, Set ID, Sélection de la source, Zoom numérique, Connexion câblée/sans fil, réglage de l'image, Sélection (haut, bas, gauche, droite), Fonction obturateur, réglage automatique
Entrée mini-jack stéréo 3,5 mm	1

Electrique

Consommation normale (W)	434
Consommation en veille (W)	0,5
Consommation veille réseau (W)	2
Consommation mode silencieux (W)	403
Alimentation (Hz)	50-60
Alimentation (V CA)	100-240

Ergonomique

Certifications	CE, TUEV Type Approved, RoHS, ErP, EAC

Mécanique

Version de couleur	Blanc, Noir
Largeur sans objectif ni pieds (mm)	499
Hauteur sans objectif ni pieds (mm)	164
Profondeur sans objectif ni pieds (mm)	407
Bruit du ventilateur normal (dB)	40
Bruit du ventilateur silencieux (dB)	31
Poids (kg)	11,2
Modèle de télécommande IR	RD-480E

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement sans condensation (%)	20 to 80
Humidité de stockage sans condensation (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	0 to 40
Température de stockage (°C)	-10 to 50

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Manuels à télécharger, Emballage recyclable à 100%
Normes écologiques	ErP compliant
Efficacité énergétique	Fonction minuteur, Logiciel de planification, Calendrier intégré, Gestion intelligente de l'énergie
Puissance en veille max. (W)	0,3

Garanties

Garantie source lumineuse	3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)
Garantie 3 ans, service paneuropéen	Oui

Contenu de la livraison	Projecteur, Câble d'alimentation, Instructions rapides

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	Lens Memory, fonction d'extinction directe, modification du logo, [pj-link], Contrôle navigateur HTTP, correction de la couleur murale, inclinaison libre, Contrôle RS-232, Traitement Cinema Quality Picture (CQP) pour le summum de la qualité d'image, Contrôle LAN, Motif d'essai, Réglage portrait, Mode Haute Altitude, Réglage de la source lumineuse, [naviset-administrator-2], Protection par mot de passe, Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical), [amx-beacon], Fonction de contrôle de l'identité, Fonction Edge Blending, correction de la géométrie avec un logiciel optionnel, Démarrage/exctinction rapide, Crestron Connected
Déplacement objectif V (max)	+0.5 / -0.1
Déplacement objectif H ± (max)	0.2
Langues OSD	27
Durée de vie source lumineuse jusqu'à (hrs)	20000

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp V731U, 26/10/2026