Photocopieurs couleur A3

# MX2651EU



## Multifonction A3 couleur

- Impression, copie, scan, fax
- 26 pages par minute
- Capacité papier : Std 650 Max 6 300 feuilles
- Ecran tactile 10.1'' et interface utilisateur intuitive
- Impression directe depuis une clé USB de fichiers au format Microsoft® Office disponible en option
- Gestion de papier évoluée : format max : SRA3, grammage papier : jusqu'à 300g/m²
- Haute protection des données et contrôle d'accès optimisé
- Extension d'un port USB en un port réseau grâce à un adaptateur USB 3.0 disponible en option

# Spécifications

## Général

| | |
|---|---|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 26 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 26 |
| Vitesse de production N&B ppm (SRA3) | 15 |
| Technologie | 15 |
| Format papier : Min | A5 |
| Format papier : Max | SRA3 |
| Grammage papier : Min | 60 |
| Grammage papier : Max | 300 |
| Capacité papier: std. (feuilles) | 650 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 6300 |
| Préchauffage (sec.) | 20 |
| Mémoire maximum (GB) | 5 |
| Stockage : Std | HDD |
| [MFPSpecificationHddCapStdGb] | 500 |
| Recto verso | Std. |
| Puissance requise : fréquence Min. (Hz) | 50 |
| Puissance requise : fréquence Max. (Hz) | 60 |
| Consommation d´énergie (kW) | 1,84 |
| Dimensions de l'unité de base : largeur (mm) | 608 |
| Dimensions de l'unité de base : profondeur (mm) | 650 |
| Dimensions de l'unité de base : hauteur (mm) | 834 |
| Poids (kg) | 79 |
| Puissance requise : voltage Min. (V) | 220 |
| Puissance requise : voltage Max. (V) | 240 |

## Numérisation

| | |
|---|---|
| Méthodes de scan | Std. |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formats de fichiers en standard | TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS |
| Destinations de scan | PC, FTP, Email, SMB, Clé USB |

## Fax

| | |
|---|---|
| Fax | Opt. |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocole de communication | Super G3, G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem Min. (bps) | 2400 |
| Vitesse du modem Max. (bps) | 33600 |
| Résolution d'envoi : Std (dpi) | 203.2 x 97.8 dpi |
| Résolution d'envoi : ultra fine (dpi) | 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire : Max (MB) | 1024 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abrégés) | 2000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |

## Réseau Sans fil

| | |
|---|---|
| Réseau Sans fil | Opt. |
| Norme | IEEE802.11b/g/n |
| Modes d'accès | Mode infrastructure, Mode point d'accès |
| Sécurité | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## Impression

| | |
|---|---|
| Imprimante réseau | Std. |
| Résolution (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Interface : std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista |
| OS supportés en option | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13 |
| Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Protocoles d´impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP |
| Polices disponibles | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

## Kopie

| | |
|---|---|
| Format papier de l'original Max | A3 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 6,7 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 4,7 |
| Tri électronique | Opt. |
| Copie continue (max. copies) | 9999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d´impression (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 |
| Plage de zoom Min (%) | 25 |
| Plage de zoom Max (%) | 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |
| Scanner réseau | Push scan, Pull scan |

## Documents

| | |
|---|---|
| Archivage de documents | Std. |
| Travaux stockés | Impression, Copie, Numérisation, Transmission fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossier personnel (max. 1000) |
| Stockage confidentiel | Oui |

## Finition

| | |
|---|---|
| Capacité de sortie : Min (feuilles) | 500 |
| Capacité de sortie : Max (feuilles) | 3000 |
| Capacité d'agrafage : Max (feuilles) | 65 |
| Piqûre à cheval | Opt. |
| Décalage | Std. |
| Perforation | Opt. |

## Capacité toner

| | |
|---|---|
| Noir (pages à 5% de taux d'encrage) | 40000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encrage) | 24000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encrage) | 24000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encrage) | 24000 |

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: MX2651EU, 16/11/2026