Direct View LED – Pack FullHD

Sharp LD-E151-135



Fort impact

- Installation sans problème pour les déploiements muraux ou autoportants, la conception mécanique de l'armoire rend l'installation rapide et facile.
- Grande échelle pour une imagerie détaillée à la perfection design complètement dépourvu de cadre avec des taux de contraste élevés assurant une expérience de visionnage sans entraves.
- Intégration discrète les modules ultraplats et légers s'alignent à la perfection pour créer une grande toile numérique qui s'intègre discrètement dans tout environnement.
- Modules à entretien frontal avec l'accès frontal aux modules LED, la maintenance est un jeu d'enfant.
- Design effilé avec un profil arrière encastré, les modules LED s'intègrent au plus près du mur, sans dégagement inutile grâce à leurs émissions thermiques minimes.

Options

Extensions de garantie

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Interrupteurs d'alimentation à distance

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Services à valeur ajoutée

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct VIew LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Spécifications

Général

Série	[sharp-ld-e-series-indoor]
Order Code	LDE151-135,LDE151-135-NP (no powerbar)

Affichage

Format d'image	16:9
Luminosité max. (cd/m²)	600
Traitement des couleurs	16 bit
Couleurs (Trill.)	281 trillion
Température de couleur (K)	3000 - 9500
Rapport de contraste	4000:1
Capacité de gradation	256 levels
Fréquence d'images (Hz)	50/60
Méthode de pilotage des LED	1/54 dynamic scan
Type de LED	SMD (1212)
Durée de vie (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Pas de pixel (mm)	1,5
Fréquence de rafraîchissement ≤ (Hz)	3840
Taille d'écran (pouces)	135
Taille d'écran (cm)	342,9
Angle de vision (°)	140 horizontal / 140 vertical

Résolution

Nombre de pixels par carte (points)	96 x 216
Résolution par m²	409600
Nombre de pixels par module (points)	384 x 216
Résolution	1920 x 1080

Connectivité

Contrôle d'entrée	[1-x-lan], [1-x-genlock]
Entrée vidéo numérique (via contrôleur)	[1-x-dvi-d], [1-x-hdmi], [1-x-3g-sdi]

Electrique

Consommation max. (BTU/h par m²)	2099
Consommation typ. en usage normal (BTU/h par m²)	672
Consommation max. (W/m²)	617
Consommation typ. en usage normal (W/m²)	198
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionTypW]	1000
[AVLEDSpecificationTotalPowerConsumptionMaxW]	3125

Mécanique

Largeur du module (mm)	600
Hauteur du module (mm)	337,5
Profondeur du module (mm)	29
Largeur du bundle (mm)	3012
Hauteur du bundle (mm)	1743,5
Profondeur du bundle (mm)	50
Hauteur du bundle hors barre d'alimentation (mm)	1699,5
Poids (kg)	150,2
Poids hors barre d'alimentation (kg)	154,1

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	10 to 80
Température de fonctionnement (°C)	-20 to 40

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques particulières	Cartes de réception de données uniques, Alimentations électriques uniques, Design SMD de surface encastrée
Certifications	[fcc-class-a], [rohs], [ce], [etl]
Garantie	2 ans
Matériau	Boîtier en aluminium
Facilité d'entretien	[front-service]
Contenu de la livraison	[pixel-card-removal-tool], Barre énergétique (selon la version), Kit de finition externe (5x5), [led-modules-25-cabinets-100-pixel-cards], [5-x-5], [spare-parts-kit], Montage mural (5x5), [1x-led-controller]

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp LD-E151-135, 15/10/2026