NEC MultiSync® LCD2190UXp Photo Edition



Ce nouvel écran 21 pouces est un produit de premier ordre avec de nombreuses caractéristiques techniques et fonctions avancées uniques dans leur ensemble, spécialement conçues pour la conception graphique, la PAO, les applications bureau professionnelles, les applications multimédias, etc. Il offre en outre un excellent rapport qualité/prix.

- Paquet y compris l'écran, le logiciel SpectraView® Profiler 1.0 (Edition Photo) et le capteur.
- Ecran TFT haute performance S-PVA
- Design ultra-slim (15,7 mm)
- Technologie "L-shape front button"
- Technologie ambix3™ pour un investissement durable (DVI-I, DVI-D, VGA); possibilité de raccorder simultanément 3 PC.

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD2190UXp Photo Edition

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD S-PVA
Taille [pouces/cm]	21,3 / 54
Pitch [mm]	0,270
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio Contraste (typ.)	1000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	300
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 8, Temps de réponse 16 (9 descendant; 7 montant)
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1600 x 1200 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connecteurs	Connecteur Numérique 1 x DVI-D; Numérique/ Analogique: 1 x DVI-I; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Réglages	Ajustement automatique; Black-level; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Gestion intelligente de la consommation; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu Utilisateur; Menu Utilisateur avancé; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé; Mode d'expansion; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Précision; Réglage automatique NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Réglage fin de l'image (analogique); Touches d'accès rapides
Sécurité et ergonomie	CE; TCO 03; Ergonomie TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Class B; PCT/ Gost; UL/C-UL ou CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	60 (max.)
Consommation électrique en veille [W]	1
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 0,74 A/0,32 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	+5 à +35
Humidité ambiante [%]	30 à 80
Fixation VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Pied réglable en hauteur [mm]	150
Inclinaison écran / Rotation sur pied [°]	-5 à +30 / -170 à +170
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions mode paysage 464,8 x 424,8 - 574,8 x 247,3
Largeur du cadre [mm]	15,7 (gauche et droit)
Poids [kg]	Poids 10,7
Passage de Câbles	Passage de Câble
Kensington Lock	oui
Avantages	Ajustement automatique de la lumiosité; Ajustement automatique du contraste; Ajustement automatique du niveau noir; Ajustement de power LED (couleur et luminosité); AmbiBright; ambix³™; Auto-Luminosité; CableComp avec conitunité de la détection de la syncho.; ColorComp; Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; DDC-CI; Fonction d'auto-diagnostic; Luminosité et contraste; Mise en veille programmable (Power-On/Power-Off Timer); Modes Eco; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Overdrive; Poignée et pied "quick-release"; RapidMotion; Réglage automatique NTAA Amélioré (Advanced Non-Touch- Auto-Adjustment); Technologie de temps de réponse rapide (GtG); ToroDesign
Fonction audio	Option: MultiSync® Soundbar 90
Coloris disponibles	Coloris Noir / Noir
Fourniture	Écran; Cordon d'alimentation; Cordon Câble DVI-D - DVI-D; Cordon Câble DVI-A - VGA; CD-ROM; Listes des agences; Manuel utilisateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 01/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86