Écran grand format – Essential

Sharp MultiSync® E759



Performance professionnelle, valeur abordable

- Coûts d'installation et de fonctionnement réduits - caractérisé par une technologie avec rétroéclairage LED, l'écran possède une efficacité énergétique élevée avec une faible consommation de courant, une durée de vie du rétroéclairage plus longue et une conception plus légère pour un transport, un montage et une intégration faciles et flexibles.
- Design fin et haut-parleurs intégrés - le design esthétique est agréable à l'œil et permet une installation facile et à coûts réduits.
- Connectivité évolutive - caractérisée par de multiples entrées de signal numériques et analogiques standard pour une intégration flexible aux infrastructures AV.
- Fonctionnement autonome L'écran est conçu pour être utilisé de manière parfaitement autonome grâce à son lecteur media USB, ses haut-parleurs et sa fonction programmation intégrés.
- Lecture de contenu sans effort le lecteur media intégré prend en charge différents formats de fichiers vidéo et image pour assurer une lecture des contenus sans effort et autonome.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Sharp Information Display Downloader

Services à valeur ajoutée

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Options de montage

Trolley PD02MHA

Wall Mount SF680P

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Câbles

USB-C 5M

USB-C 7M

Spécifications

Général

Série	[sharp-e-series]
Order Code	PNE759

Affichage

Largeur de la zone d'affichage active (mm)	1650
Hauteur de la zone d'affichage active (mm)	928
Format d'image	16:9
Luminosité (cd/m²)	350
Profondeur de couleur	1.07 (8bit + FRC)
Rapport de contraste	1200:1
Niveau de voile (%)	Pro (25)
Fréquence de rafraîchissement de la dalle (Hz)	60
Technologie de la dalle	IPS with Direct LED backlights
Pas de pixel (mm)	0,43
Temps de réponse gris à gris (ms)	8
Taille d'écran (pouces)	75
Taille d'écran (cm)	189,3
Orientation prise en charge	Paysage, Portrait
Angle de vision	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution native	3840 x 2160
Résolutions prises en charge	1920 x 1080, 1360 x 768, 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 720 x 480, 1280 x 1024, 720 x 576, 1440 x 900, 4096 x 2160, 1024 x 768 , 1280 x 800, 1280 x 720, 640 x 480, 720 x 400, 3840 x 2160, 1280 x 960

Connectivité

Sortie audio 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrée 1	[audio-input], [arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [video-input], [cec]
HDMI entrée 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[peripherals], [usb-20], [usb-storage], [45-w]
USB-C 1	[video-input], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [usb-20]

Electrique

Consommation typ. (W)	170
Alimentation	[5060-hz], 100-240 V AC, interne
Mode économie d'énergie (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Mécanique

Largeur du cadre (mm)	12,9
Dimensions largeur (mm)	1680
Dimensions hauteur (mm)	959
Dimensions profondeur (mm)	58,5
Dimensions de l'emballage largeur (mm)	1875
Dimensions de l'emballage hauteur (mm)	1130
Dimensions de l'emballage profondeur (mm)	186
Poids de l'emballage (kg)	33
Trous de fixation VESA	4
Vis de fixation VESA	M8
Fixation VESA FDMI	600 x 400
Poids (kg)	24
Matériau	Structure métallique. Couvercles partiels en plastique.

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie	VCCI, CE, [rcm], [ukca]

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	+0 to +40
Humidité de stockage (%)	10 to 80
Température de stockage (°C)	-20 to 60

Formats audio pris en charge	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Stockage / système de fichiers pris en charge	[usb-20-fat16-fat32]
Formats d'image pris en charge	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formats vidéo pris en charge	[video-format-mpg]

Caractéristiques vertes

Normes écologiques	[energystar-80]
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie (kWh/1000h)	155

Certifications externes

Certification tierce	[q-sys-plug-in]

Caractéristiques supplémentaires

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Heures de fonctionnement	16/7
Gestion à distance	[naviset-administrator-2]
Contenu de la livraison	Affichage, 2x batteries AAA, Cordon d'alimentation, Télécommande , Manuel de configuration
Caractéristiques particulières	Programmateur
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E759, 12/11/2026