LCD 27" Bureautique

NEC MultiSync® EA275UHD





Avec le MultiSync® EA275UHD, NEC fait entrer l'expérience visuelle dans une nouvelle dimension.
Le EA275UHD est un écran IPS haute performance disposant de la haute résolution 4K UHD (3840x2160) de dernière génération et des couleurs aussi nettes que saisissantes. Équipé de la norme HDMI et de la connectique DisplayPort les plus récentes (UHD à 60 Hz), ainsi que d'entrées DVI, cet écran convient à de nombreuses applications associées à des missions critiques, impliquant des prises de décision nécessitant une qualité d'image à la fois fiable, précise et ultra-détaillée. Son utilisation ergonomique et confortable en fait un appareil convivial et permet d'améliorer la productivité professionnelle.

Avantages

Vue générale de l'image complète et détaillée – Résolution 4K UHD 3840 x 2160.

Bureau ergonomique – Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Consommation énergétique réduite – Un capteur de mouvement permet de détecter la présence d'une personne devant l'écran ; l'écran s'allume et se met en veille automatiquement en fonction de la présence de l'utilisateur.

Qualité d'image incomparable et restitution des couleurs plus réaliste – gamut de couleur 10-bit IPS sRGB.

Applications de contrôle radiologique simples – Simulation DICOM.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC MultiSync® EA275UHD

Groupe de produits
LCD 27" Bureautique

CODE DE COMMANDE
60003865 (BK), 60003867 (WH)

Affichage

Technologie de matrice
IPS TFT avec rétroéclairage W-LED

Taille [pouces/cm]
27 / 68

Ratio d'affichage
16:9

Pitch [mm]
0,155

Luminosité (typ.) [cd/m²]
350

Ratio Contraste (typ.)
1000:1

Angle de vision [°]
178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)

Temps de réponse [ms]
Temps de réponse 5

Couleurs [milliards]
1.064 (10-bit par couleur)

Taille / couverture du gamut de couleurs
100% /100% sRGB

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale [kHz]
31,5 - 135

Fréquence verticale [Hz]
30 - 75

Résolution

Résolution optimale
3840 x 2160 à 60 Hz

Pris en charge

1024 x 768;	1920 x 1080;	640 x 480;
1152 x 864;	1920 x 2160;	720 x 400;
1152 x 870;	2560 x 1440;	800 x 600;
1280 x 2160;	2560 x 1600;	832 x 624
1280 x 960;	3840 x 2160;	

Connectivité

Connecteur Numérique
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB version 3 (1 haut / 2 bas) version 2 (1 bas)

Electrique

Consommation éléctrique en mode [W]
28 (mode éco); 34 (typ.); 49 (max.)

Mode économie d'énergie [W]
0,37

Alimentation
1,2 A/0,65 A; 100 à 120 V/220 à 240 V; Alimentation interne

Conditions environnementales

Temperature ambiante de fonctionnement [°C]
+5 à +35

Humidité ambiante [%]
20 à 80

Ergonomique

Pied reglable en hauteur [mm]
130

Inclinaison écran [°]
-5 à +30

Pivotement de l'écran [°]
-170 à +170

Rotation de l'écran [°]
0 à 90 (mode portrait)

Mécanique

Largeur du cadre [mm]
14,8 (gauche et droit); 18,1 (haut et bas)

Dimensions (L x H x P) [mm]
Dimensions 639,2 x 417,9 x 230

Poids [kg]
Poids 9,1

Fixation VESA [mm]
100 x 100

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit
Capteur de lumière ambiante pour des niveaux de luminosité optimisés; Carbon Savings Meter; Compatible Windows 8; Compteur emprunte Carbone; ControlSync®; DisplayPort; ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (130 mm) avec pivotement (170°) et portrait (90°); Human Sensor; Image par image; Installation polyvalente (norme VESA), avec haut-parleurs intégrés (1 + 1 W); LED Backlight Technology; Mesure des coûts; NaViSet Administrator 2; Simulation DICOM; Technologie Rapid Response; USB ver. 3.0 (2 télédéchargement / 1 téléchargement)

Coloris disponibles
Faces avant / arrière Noires; Façade blanc, Boîtier blanc

Passage de Câbles
Passage de Câble

Encoche de sécurité Kensington
oui

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W); prise casque jack

Réglages
Ajustement automatique; Choix de la langue; Contraste; Contrôle des couleurs; Informations sur l'écran; Luminosité; Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouillé; Volume

Fourniture
Cordon d'alimentation; Cordon DisplayPort; Guide de configuration; Écran

Sécurité et ergonomie
CE; EAC; EnergyStar 6.0; Ergonomie TÜV; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA

Garantie
3 ans y compris rétro-éclairage; En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

Caractéristiques vertes

Efficacité énergétique
Classe d'efficacité énergétique : B; Consommation d'énergie annuelle : 76 kWh (sur la base de 4 heures de fonctionnement par jour); Technologie à rétro-éclairage LED

Normes écologiques
Energy Star 6.0; ErP compliant; RoHS compliant; TCO 6.0

* EnergyStar 6.0

MPR II/ MPR III | FCC Class B | CE | RoHS | TCO 6.0 | TÜV GS

Ergonomie TÜV

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026