Écran de signalétique Sharp

NEC MultiSync P754Q



- Une exceptionnelle lisibilité dans des environnements à haute luminosité
- Fonctionnement 24 heures/24 et 7 jours/7 dans le cadre d'applications critiques
- Connectivité et traitement du signal à l'épreuve du futur
- À l'épreuve du futur avec l'expansion Open Modular Intelligence
- Performances d'imagerie accrues

Spécifications

Accessoires

[AVSpecificationAccessories]	Émetteur de la télécommande, Manuel d'installation, CD Rom, Adaptateur secteur, Cordon d'alimentation, Détecteur de luminosité, Câble USB, Câble DisplayPort, Support de montage, Pied de bureau, Support amovible
Shipping Content	Affichage, Câble DisplayPort, Télécomande, Câble USB, CD-ROM (User Guides/Manuals)

Caractéristiques supplémentaires

Colour Versions	Optional Coloured Overframes
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	250
Température de fonctionnement (oC)	0 to 40
Energy Star	Oui
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1830
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	1190
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	280
Poids du produit sans le pied (Kg)	53
Poids d'expédition (kg)	66
Paysage	Oui
Portrait	Oui
Horizontal	Oui
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	400 x 400 (FDMI), 600 x 400 (FDMI)
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	4
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M8
Entrée RS232C	1
Port réseau	1
USB	4

Conditions environnementales

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Technologie du panneau	IPS with Edge LED backlights
Résolution native (Pixels)	3840 x 2160
Rapport d'aspect	16:9
Luminosité (cd/m2)	650
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Surface d'écran active (H/L) mm	698 x 39
Fonctionnement 24/7 certifié	Oui
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	Oui
Enceintes intégrées (W)	10 + 10
Gestion de l'alimentation	Oui
Interface pour module d'expansion	Oui
Emplacement pour équipements (Montage)	Oui
Couleur du boitier	Noir
Détecteur de température	Oui
Détecteur de luminosité	Oui
Indice de protection IP	Oui
Planification / Minuterie	Oui
Contrôle du gain	Oui
SNMP	Oui
DisplayPort	2
HDMI	3
Entrée audio 3.5mm	1
DisplayPort [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1 1
Haze Level [%]	28

Affichage

Taille diagonale (cm)	75
Taille diagonale (cm)	189

Mécanique

Taille du bézel (G/D) mm	15
Taille du bézel (H) mm	15

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. NEC MultiSync P754Q, 14/9/2026