Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs • Plasma • LCD • Projecteurs

NEC MultiSync® LCD4615



Moniteurs grande taille spécialement conçus pour les professionnels de l'affichage dynamique volumique soucieux d'optimiser les coûts tout en préservant la qualité.

- 46 Affichage public en pouces avec panneau LCD professionnel
- NEC Protection anti-surchauffe innovante
- RS232 compatible avec tous les autres écrans LCD NEC
- Connexion DVI avec HDCP

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD4615

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	LCD S-PVA Public Display
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	1018,1 x 572,7
Taille [pouces/cm]	46 / 117
Pitch [mm]	0,530 x 0,530
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	3000:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	450
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Résolution optimale	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1600 x 1200; 1440 x 1050; 1280 x 1024; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Connecteur Analogique DVI (avec HDCP); Connecteur Analogique RGBHV (BNC); Connecteur Analogique Composite (BNC + RCA); Connecteur Analogique Composant (BNC); Connecteur Analogique 1 x S-vidéo; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Sortie vidéo	Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts; Connecteur Analogique Composite (BNC)
Entrée audio	2 x RCA (RCA); 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	[value 1] x signal haut-parleur amplifié; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	185 (typ.); 240 (max.)
Consommation électrique en veille [W]	< 4
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 3,0 A/1,2 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	Température de fonctionnement: +5 à +40 en paysage / +5 à +35 en portrait
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 trous / 100 mm distance
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1121,5 x 664,7 x 129,8
Poids [kg]	Poids Sans pied: 23,8
Avantages	Capteur de température intégré; Capteurs de température lisibles via OSD; Compatible NaViSet® et NaViSet®Administrator; Protection contre la surchauffe, avec 2 ventilateurs de secours; Verre protecteur actif
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz); 2 x 1080p (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Télécommande	RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Coloris Noir / Noir
Montage mural	en optionl: W32-65L (portrait); en option: W32-65L (paysage)
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/ manuels de l'utilisateur)
Pied	Optionnel
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 04/09

www.nec-display-solutions.fr

NEC France S.A.S., Division Display Solutions
29 rue des Hautes Pâtures, 92737 Nanterre Cedex, France
Tél.: 01 46 49 46 49, Fax: 01 47 69 92 86