Écran de bureau – Enterprise

Sharp MultiSync® EA272U



Sharp MultiSync® EA272U – un maximum de surface d'écran, un minimum d'encombrement de câbles

- Améliorez votre productivité améliorez votre espace de travail personnel avec le LAN intégré, grâce auquel l'écran devient un Docking Hub, ce qui élimine le besoin de matériel supplémentaire et réduit les déchets électroniques.
- Flux de travail sans frictions avec la connectivité USB-C, un seul câble est nécessaire pour connecter votre ordinateur portable à l'écran recevant l'alimentation en retour, idéal pour le hot desking et les scénarios BYOD.
- Réglages de l'alimentation en fonction de l'utilisation lorsque les capteurs de présence humaine et de lumière ambiante intégrés sont actifs, le moniteur modifie dynamiquement la luminosité en fonction de la lumière de la pièce et de la proximité de l'utilisateur. Par rapport au mode de fonctionnement standard à 100 % de luminosité en usine, la consommation d'énergie est réduite de 30 % en fonction des niveaux d'éclairage ambiant et de la durée d'absence de l'utilisateur
- Confort ergonomique avec une hauteur réglable de [valeur1] mm, l'utilisateur peut facilement ajuster l'écran pour obtenir la meilleure configuration possible.
- Visualisation riche en détails avec [valeur1] x [valeur2] pixels, la résolution HD [valeur3] affiche le contenu avec des détails nets, offrant [valeur4] fois la densité de pixels de la Full HD.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Capteurs

MDSV-SENSOR 3

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensions de garantie

Warranty Extension for Desktop Displays

Options de montage

Wall Mount PDW T XS

Spécifications

Général

Série	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	L50DD-EA272UB (BK),L50DD-EA272UW (WH)

Affichage

Luminosité (cd/m²)	350
Couleurs (Mio.)	1064.64332261
Rapport de contraste	1000:1 (12000:1 dynamic contrast ratio)
Technologie de la dalle	IPS TFT with W-LED backlight
Temps de réponse (ms)	5
Format d'image	16:9
Taille d'écran (pouces)	27
Taille d'écran (cm)	68
Angle de vision (H / V)	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Résolution

Résolution optimale	3840 x 2160 at 60 Hz
Résolutions prises en charge	3840 x 2160, 640 x 480, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2560 x 1440, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 832 x 624, 1152 x 864, 800 x 600, 1920 x 1440

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale (kHz)	31.5 - 135.0
Fréquence verticale (Hz)	30.0 - 75.0

Connectivité

Connecteurs numériques	[usb-ver-31-3-down-1-up], 1 x DisplayPort, [1-x-hdmi], [1-x-usb-type-c-90-w], [1-x-displayport-out]
Sortie / contrôle	1 x LAN/RJ45

Electrique

Consommation mode Eco 2 (W)	20
Consommation typ. (W)	31
Mode économie d'énergie (W)	0,5
Alimentation (A)	1.8 A/0.8 A
Alimentation (V)	100-240 V
Type d'alimentation	Alimentation interne

Mécanique

Largeur du cadre à gauche (mm)	1
Largeur du cadre à droite (mm)	1
Largeur du cadre en haut (mm)	1
Dimensions mode paysage (L x H) (mm)	611.8 x 378.0 - 528.0 x 250.0 (Landscape mode)
Fixation VESA (mm)	100 x 100
Poids avec pied (kg)	9,2
Poids sans pied (kg)	5,8

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	5 to 35
Humidité de stockage (%)	10 - 85
Température de stockage (°C)	-10 to 60

Ergonomique

Pied réglable en hauteur (mm)	150 (Landscape mode)
Rotation de l'écran (°)	-90 - 90
Pivotement de l'écran (°)	-170 - +170
Inclinaison de l'écran (°)	-5 - 35

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Utilisation minimale de matériaux nocifs
Normes écologiques	Energy Star 8.0, ErP compliant, RoHS compliant, TCO 9.0
Efficacité énergétique	Ambient light sensor, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Human sensor, LED backlight technology, Energy efficiency class: C, Energy consumption: 14 kWh/1000 h

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions de réglage	Gestion intelligente de la consommation, sRGB, Mode DV, Human Sensing
Fonctions audio	1W + 1W (De-activateable), Prise casque jack
Gestion des câbles	Oui
Versions de couleur	Façade noir, Boîtier noir, Façade blanc, Boîtier blanc
Emplacement de sécurité Kensington	Oui
Plug & Play	EDID Standard, VESA DDC2Bi, VESA DDCi
Sécurité et ergonomie	[eac], TÜV GS, [erp], [flicker-free], UL/C-UL ou CSA, [rohs], ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), Ergonomie TÜV, PSB, [tco-90], [tco-edge-2], [energystar-80]
Contenu de la livraison	Cordon d'alimentation, Manuel de configuration, Câble USB-C, Affichage
Caractéristiques particulières	Poignée et pied "quick-release", Configuration personnalisable, DDC-CI, Simulation Dicom, ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (150 mm) avec fonctions pivot à 90 °, Modes Eco, [led-backlight-technology]
Garantie	En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie, 3 ans y compris rétro-éclairage, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA272U, 15/10/2026