15 mm Outdoor LED Modules

NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)





Le module NEC 15mm LED extérieur

avec son poids léger est conçu pour répondre aux exigences du marché de la location ainsi que des installations fixes grâce à sa faible consommation d'énergie.

Le produit NEC LED Solutions pour les segments de marché de la location/mise en scène ainsi que de la signalisation intérieure pour des applications/lieux avec visionnage longue distance et des environnements très lumineux.

Avantages

Les afficheurs à LED – incarnent la solution idéale pour diffuser des messages à un public se trouvant à une grande distance de visualisation.

La haute luminosité des LED impressionne toujours le public – même dans les environnements lumineux des architectures modernes.

Le coût total de possession est réduit – grâce à la lampe LED longue durée, fabriquée par [value1], créateur de la LED possédant la plus longue durée pour un mur vidéo.

Réflexions réduit – à l'aide de contraste de pointe noire LED.

Un carrelage moderne, simple et facile – avec une combinaison infinie de configurations, afin de répondre aux exigences des applications requises, pour les aménagements intérieurs et extérieurs.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit
NEC LED-15BF1 (15 mm Outdoor)

Groupe de produits
15 mm Outdoor LED Modules

CODE DE COMMANDE
60003001

Affichage

Configuration pixel
1R / 1G / 1B Led encastrée

Pitch [mm]
15,625

Ratio Contraste (typ.)
4500:1

Angle de vision [°]
70/70 horizontal / 15/30 vertical

Luminosité (max.) [cd/m²]
7500

Capacité d'assombrissement
Niveau 64

Traitement de la couleur
16 bit

Fréquence de rafraîchissement LED [kHz]
19.2

Température de couleur [K]
3200; 5000; 6500 (par défaut); 7500; 9300

Correction gamma
1.8; 2; 2,2 (par défaut); 2.4

Résolution d´écran

Nombre de pixels par m²
64 x 64

Résolution de pixels par carreau [dot]
32 x 32

Connectivité

Entrée/Sortie vidéo numériques
Connecteur DVI; DVI met RS-422

Marche/Arrêt
Connecteur circulaire

Electrique

Consommation typ. [W]
135W (entièrement blanc) ; 46W (50% niveau de gris)

Tension d'alimentation
1.5 A/0.6 A; 100-120 V/220-240 V; 50/60 Hz; Alimentation interne

Conditions environnementales

Température de fonctionnement [°C]
-20 à 50

Taux d'humidité en fonctionnement [°C]
10 à 99

Température de stockage [°C]
-30 à 60

Taux d'humidité (stockage) [%]
10 à 99

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm] par module
499,4 x 499,4 x 188

Poids [kg]
14 per sqm

Conditions réglementaires

Sécurité et ergonomie
CE; FCC Class A; RoHS

Caractéristiques supplémentaires

Classe IP
IP65

Certifications
C-tick; GOST; SASO; TÜV GS; UL; VCCI

Garantie
2 ans



FCC Class A



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 24.09.2026