Écran 8K

8M-B32C1



Ecran professionnel 32” 8K pour la gestion des couleurs. Idéal pour la photographie, la diffusion, la post-production, l'imagerie, l'enseignement médical, les studios de CAO, la défense ou encore la production de jeux en qualité HDR.

- Ecran professionnel de 32 (soit 80 cm de diagonale) (IGZO)
- Résolution native de 8K (7680 x 4320 pixels)
- Technologie HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- Gamme de couleurs étendue à 10 bits
- Luminosité de 800 cd/m^2 (Pointe à 1000 cd/m^2)
- Rétro-éclairage direct par LED avec gradation locale
- Correction de l'uniformité via Sharp Advanced UCCT
- Calibrage du matériel via Sharp Display Calibration Utility

Spécifications

Technologie du panneau	LCD (IGZO)
Résolution native (Pixels)	7680 x 4320
Rapport d'aspect	16:9
Technologie de rétro-éclairage	Direct LED
Luminosité (cd/m2)	800
Taux de contraste	1000000:1
Couleurs d'affichage	1064.64
Temps de réponse (moy. gris à gris) ms	9
Taille de pixel (mm H x L)	0,091
Nombre de pixels par pouce (ppi)	280

Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	861
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	636
Dimensions de l'emballage (L/H/P) mm	375
Poids du produit sans le pied (Kg)	13
Poids du produit avec le pied (Kg)	192
Poids d'expédition (kg)	23

Paysage	True
Portrait	True
Montage (VESA/Nombre de points/Espacement mm)	200 x 200
Spécifications des vis de montage (Taille/Longueur maximale)	M6

Taille du bézel (G/D) mm	26
Taille du bézel (H) mm	26
Taille du bézel (B) mm	49

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

[AVSpecificationTechnology]	No

HDR High Dynamic Range	HLG, PQ
Garantie limitée du fabricant (ans)	3
Gradation locale	True
Entrée ordinateur - Plug and Play	True
Couleur du boitier	Noir
Réglage du ventilateur	Auto, Manual
Détecteur de température	True
Langues d'affichage multiples	True
Gestion à distance	True
Contrôle du gain	True
Réglage de l'écran	True
Réglage de la température de couleur	True
Réglage du gamma	True
Réglage automatique	True
Contrôle de la température	True
Changement de la vitesse de communication RS232C	True

Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	100-240
Tension de fonctionnement (ACV) / Fréquence (Hz)	50-60
Consommation énergétique (W) (Fonctionnement MAX)	260
Consommation énergétique (W) (Veille)	0,5
Température de fonctionnement (oC)	0 - 35

Taille diagonale (cm)	32
Taille diagonale (cm)	80
Colour Gamuts	85% BT2020, 100 % sRGB, 96% DCI-P3

DisplayPort	1
HDMI	6

Rapport CB, CE	True

USB	2

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: 8M-B32C1, 14/7/2026