Écran de bureau – Enterprise

Sharp MultiSync® EA271F



Réinventez votre expérience informatique de bureau

- Bureau ergonomique Le réglage sur toute la hauteur (150 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.
- Protégez et ménagez vos yeux La technologie Low Blue Light intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Vos yeux sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire sans compromettre les performances de couleurs d'affichage authentiques.
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.
- Facilité de commande d'écrans multiples Gérez des installations atteignant 5 écrans selon une configuration à moniteurs multiples via l'affichage maître avec la technologie ControlSync®.
- Maximisez la qualité d'image avec le contrôle d'uniformité. Profitez d'une uniformité parfaite avec des installations à écrans multiples d'un seul clic sur le menu d'affichage à l'écran.

Options

IoT et gestion des actifs

NaViSet Administrator 2 Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau

Logiciel de contrôle et de gestion des écrans à distance basé sur le réseau.

Calibrage et réglage

SpectraView II Une solution ultra-précise, fiable, répétable et dotée de multiples fonctions pour l'étalonnage et le profilage de l'écran

Une solution ultra-précise, fiable, répétable et dotée de multiples fonctions pour l'étalonnage et le profilage de l'écran.

Services à valeur ajoutée

Laser Branding

Support+

24/7 Usage for Desktop Displays

Extensions de garantie

Warranty Extension for Desktop Displays

Options de montage

Wall Mount PDW T XS

Spécifications

Général

Série	[desktop-sharp-ea-series]
Order Code	DDEA271F (BK),DDEA271FW (WH)

Affichage

Luminosité (cd/m²)	250
Couleurs (Mio.)	16.777
Rapport de contraste	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Technologie de la dalle	AH-IPS LCD with LED backlight
Temps de réponse (ms)	6
Format d'image	16:9
Taille d'écran (pouces)	27
Taille d'écran (cm)	69

Résolution

Résolution optimale	1920 x 1080 at 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1440 x 900, 1280 x 960, 640 x 480, 800 x 600, 1680 x 1050, 720 x 400 (70 Hz)

Fréquence de synchronisation

Fréquence horizontale (kHz)	31.5 - 83.0
Fréquence verticale (Hz)	56.0 - 75.0

Connectivité

Connecteurs numériques	[usb-ver-31-3-down-1-up], [1-x-hdmi], 1 x DisplayPort

Electrique

Consommation mode Eco 2 (W)	12
Consommation mode Eco (W)	17
Consommation max. (W)	45
Consommation typ. (W)	17
Mode économie d'énergie inférieur à (W)	0,5
Alimentation (A)	0.85 A/0.45 A
Alimentation (V)	100-240 V
Type d'alimentation	Alimentation interne

Mécanique

Largeur du cadre à gauche (mm)	1
Largeur du cadre à droite (mm)	1
Largeur du cadre en haut (mm)	1
Dimensions mode paysage (L x H) (mm)	610.2 x 377.3 - 527.3 x 250.0 (Landscape mode)
Dimensions mode portrait (L x H) (mm)	359.8 x 628.4 - 652.6 x 250.0 (Portrait mode)
Fixation VESA (mm)	100 x 100
Poids avec pied (kg)	7,6
Poids sans pied (kg)	5

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement (%)	20 to 80
Température de fonctionnement (°C)	5 to 35
Humidité de stockage (%)	10 - 85
Température de stockage (°C)	-10 to 60

Ergonomique

Pied réglable en hauteur (mm)	150 (Landscape mode)
Rotation de l'écran (°)	-90 - 90
Inclinaison de l'écran (°)	-5 - 35

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	Utilisation minimale de matériaux nocifs, Design conçu pour une réduction du carton d'emballage
Normes écologiques	TCO 8.0, Energy Star 8.0, ErP compliant, WEEE
Efficacité énergétique	Energy efficiency class: C, Auto brightness, Ambient light sensor, Human sensor, ECOMode, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, LED backlight technology, Energy consumption: 11 kWh/1000 h

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions de réglage	NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), Contrôle des couleurs, Fine Adjust (analog), Factory Preset, Luminosité, Ajustement automatique, sRGB, Audio Volume/Lock-Out, Informations sur l'écran, Miniteur de mise hors tension, Control Sync, Récupération à l'aide d'une seule touche, Contraste, Choix de la langue, Menu à l' écran (On-Screen-Display) verrouilé, Gestion intelligente de la consommation, Mode DV, Human Sensing
Fonctions audio	Haut-parleurs intégrés (1 W + 1 W), Prise casque jack
Gestion des câbles	Oui
Versions de couleur	Façade blanc, Boîtier blanc, Façade noir, Boîtier noir
Emplacement de sécurité Kensington	Oui
Accessoires	[mdsvsensor-value]
Plug & Play	VESA DDC/CI, EDID Standard, DDC2B/2Bi
Sécurité et ergonomie	Ergonomie TÜV, [tco-80], [rohs], [erp], PSB, FCC Class B, [eac], ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I), [energystar-80], [flicker-free], TÜV GS, UL/C-UL ou CSA
Contenu de la livraison	Câble Control Sync, Cordon d'alimentation, Câble USB, Guide de configuration, Manuel de configuration, Câble DisplayPort
Caractéristiques particulières	Poignée et pied "quick-release", [led-backlight-technology], ErgoDesign®: Position réglable en hauteur (150 mm) avec fonctions pivot à 90 °, Modes Eco, Compteur emprunte Carbone, Simulation Dicom, Ajustement automatique du contraste, Configuration personnalisable
Garantie	Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, 3 ans y compris rétro-éclairage, En option 4. + 5 année(s) d'extension de garantie

NaViSet Administrator 2

LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY

FLICKER-FREE TECHNOLOGY

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® EA271F, 15/10/2026